

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande Professionnel 250 kg/h monophasé



Caractéristiques techniques

- dimensions de paroi d'entrée de viande: 120x52 mm
- dimensions de l' emballage: 480x300x520 mm
- dimensions de la bouche de sortie: mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.
- plateau et trémie en acier inoxydable
- mortier en abs
- panneau de contrôle 24 v
- on / off protection de commutateur avec couvercle en caoutchouc imperméable à l'eau
- voltage : 230 - 50hz

Description	Caractéristiques														
Hachoir professionnel fabriqué en Italie Groupe en Fonte alimentaire Moteur asynchrone Ventilé avec protection thermique Bouche d'entrée facilement amovible disponible Filière à étirer auto-affûté en acier inoxydable inclus Option vitesse d'inversion disponible -Bouche de sortie 70 mm Bouche d'entrée 52 mm <u>Autres informations</u> dimensions de paroi d'entrée de viande: 120x52 mm - dimensions de l' emballage: 480x300x520 mm - dimensions de la bouche de sortie: mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm. - plateau et trémie en acier inoxydable - mortier en abs - panneau de contrôle 24 v - on / off protection de commutateur avec couvercle en caoutchouc imperméable à l'eau - voltage : 230 - 50hz	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">fti107r</td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td style="text-align: right;">250</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">1,1</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td style="text-align: right;">200 -- 299</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">215 x 430 x 440</td> </tr> </table>	Référence constructeur	fti107r	Débit kg/h	250	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,1	Capacité de production	200 -- 299	Dimensions extérieures (en mm)	215 x 430 x 440
Référence constructeur	fti107r														
Débit kg/h	250														
Réfrigéré	Non														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	1,1														
Capacité de production	200 -- 299														
Dimensions extérieures (en mm)	215 x 430 x 440														