

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande Professionnel 400 kg/h monophasé



Caractéristiques techniques

- dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm
- dimensions de l' emballage: 580x360x560 mm
- dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.
- plateau et trémie en acier inoxydable
- mortier en abs
- panneau de contrôle 24 v
- voltage: 230- 50hz

Description	Caractéristiques														
<p>Châssis, cuvette supérieure et de récupération en acier inox AISI 304.</p> <p>Groupe en FONTE ALIMENTAIRE hachoir démontable, (Ø 98 mm) (facilité d'entretien), inversion de rotation (en cas de blocage).</p> <p>Grille de 6 mm et couteau en inox à "auto-aiguisage".</p> <p>Traction à engrenage sous bain d'huile, conçu pour un usage intensif.</p> <p>Commandes (24 V), protection thermique.</p> <p>Autres informations</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimension de la valve d'entrée de la viande: 120x52 mm - dimensions de l' emballage: 580x360x560 mm - dimensions de la bouche de sortie: mod.8 / Ø 60 mm. - mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm. - plateau et trémie en acier inoxydable - mortier en abs - panneau de contrôle 24 v - voltage: 230- 50hz 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">fti147</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Débit kg/h</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Réfrigéré</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité de production</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400 -- 499</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">225 x 500 x 510</td> </tr> </table>	Référence constructeur	fti147	Débit kg/h	400	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Capacité de production	400 -- 499	Dimensions extérieures (en mm)	225 x 500 x 510
Référence constructeur	fti147														
Débit kg/h	400														
Réfrigéré	Non														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	1,5														
Capacité de production	400 -- 499														
Dimensions extérieures (en mm)	225 x 500 x 510														