

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande 300 kg/h monophasé



Caractéristiques techniques

- dimensions de la valve d'entrée: 120x52 mm
- demi unger fts / fti sont fournis avec 2 plaques (0 mm. + 4.5mm.) et 1 couteau
- dimension de l'emballage: 480x300x520 mm
- dimensions de la bouche de sortie: mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm.
- plateau et trémie en acier inoxydable
- mortier en abs
- modèles ce dotés d'un panneau de contrôle central de 24 volts basse tension
- voltage: 230 v- 50 hz

Description	Caractéristiques														
<p>Hachoir professionnel de fabrication Italienne Idéal pour les restaurants, hôtels, tables, etc. Boîtier de couverture en alliage moulé sous pression en aluminium (FTS) corps en Fonte Alimentaire -Système avec engrenage dans bain d'huile Moteur robuste en asynchrone marque italienne Unités de hachage en Acier inox ou en fonte facilement amovible Filière à étirer auto-affûté en acier inoxydable inclus Option vitesse inversé disponible Fabrication Italienne</p> <p>Autres informations</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensions de la valve d'entrée: 120x52 mm - demi unger fts / fti sont fournis avec 2 plaques (0 mm. + 4.5mm.) et 1 couteau - dimension de l'emballage: 480x300x520 mm - dimensions de la bouche de sortie: mod.12 / Ø 70 mm. - mod.22 / Ø 82 mm. - mod.32 / Ø 98 mm. - plateau et trémie en acier inoxydable - mortier en abs - modèles ce dotés d'un panneau de contrôle central de 24 volts basse tension 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FTS117U</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Débit kg/h</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">300</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Réfrigéré</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1,5</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité de production</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">300 -- 399</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">240 x 440 x 510</td> </tr> </table>	Référence constructeur	FTS117U	Débit kg/h	300	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Capacité de production	300 -- 399	Dimensions extérieures (en mm)	240 x 440 x 510
Référence constructeur	FTS117U														
Débit kg/h	300														
Réfrigéré	Non														
Type de branchement	Monophasé														
Puissance totale (kW)	1,5														
Capacité de production	300 -- 399														
Dimensions extérieures (en mm)	240 x 440 x 510														

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
- voltage: 230 v- 50 hz	