Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four vapeur/convection électrique, 4x gn2/3 mécanique

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3
Dimensions L x P X H en mm : 523x666xh667
Poids en KG : 75

Description

Four vapeur/convection électrique, 4x GN2/3 mécanique
- 4x GN2/3 (353x325 mm)
- Livré de série avec 1 grille GN 2/3.
- 1 Turbine "autorevers"
- Chauffage par résistance(s) blindée(s) en acier inox, placées derrière le déflecteur et vapeur "directe" par "nébulisation".
- Chargement en profondeur, platines GN 1/3 - 1/2 - 2/3 - 1/1, structure porte platines amovible, espacement 67 mm.
- S.A.V. aisé, accès en façade .
- Enceinte de cuisson en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis (entretien aisé), fond embouti avec décharge.
- Cuvette récolte condensat (sur la porte) intégrée, reliée directement à la décharge.
- Lumière allogène interne.
- Porte avec double vitrage thermique (réversible), vide d'air "ventilé" entre les vitres, permettant le refroidissement de la vitre extérieure, vitre intérieure sur charnières (entretien aisé).
- Fermeture porte automatique, poignée ergonomique et athermique, joint d'étanchéité (amovible) placé dans le contre-porte.
- Micro-interrupteur, pour l'arrêt ventilateur(s) a ouverture de la porte
- Thermostat de sécurité.
- "Oura" pour l'évacuation des vapeurs-fumées.
- Réalisation externe en acier inox AISI 430, sur pieds réglables.

ADVANTAGE :
3 systèmes de cuisson différents :
- Convection (air chaud) 50°/270° C - Vapeur 50°/110° C - Mixte

Caractéristiques

Poids (en kg)	75
Référence constructeur	FVS-423
Nombre de niveaux	4
Programmation	Mécanique
Système de cuisson	vapeur
Taille des grilles (en mm)	GN 2/3
Températures	50° c - 270° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
DIRECT USINE	Non
Dimensions extérieures (en mm)	523 x 666 x 667
voltage	230/1N 50-60Hz
Système de lavage intégré	Non

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
convection - vapeur 50°/270° C PLUS : - CombiSmart Line : Des fours très compacts, qui alliés technologie, performance et faible encombrement. - Panneau commandes supérieur. - Turbines "autorevers" . **Autres informations** Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3 Dimensions L x P X H en mm : 523x666xh667 Poids en KG : 75	