Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Marmite ronde gaz, 60 litres, chauffage indirect, sur meuble

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en L x P x H en mm : 800x700xh850/920
Poids en Kg : 115
Puissance électrique en Kw/h : 0.2
Puissance Gaz en Kcal/h : 12040
Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description

Diamètre de la cuve 420, profondeur 485 mm.

Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur

Chauffage gaz, par des brûleurs en acier inox AISI 304 à flamme stabilisée, régulation par vanne.

Chauffage indirect, cuve à double enveloppe, remplissage d'eau manuel. Deux robinets positionnés sur la façade avant de l'appareil, le premier pour l'ouverture, le deuxième pour le trop-plein. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,5 bar, avec un manomètre.

Couvercle "embouti", réalisée en acier inox AISI 316 à double parois "bord renforcé" charnières avec "ressort à torsion" fermeture et une ouverture graduelles.

Cuve "emboutie" réalisée en acier inox AISI 316 (Certifié alimentaire suivant règlementation Européenne CE n.1935/2004), fond 30/10 mm d'épaisseur, parois latérales 20/10mm d'épaisseur, résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'une crépine amovible pour protection de la vanne de vidange. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve.

Réalisation en acier inox AISI 304, Top "embouti" (15/10 mm), pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".

Robinet de vidange de 1",1/2.

Caractéristiques

Poids (en kg)	115
Référence constructeur	G17/M60I8-N
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	12040 kcal/h
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 700(730) x 850/920
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 800x700xh850/920 Poids en Kg : 115 Puissance électrique en Kw/h : 0.2 Puissance Gaz en Kcal/h : 12040 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz	