

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau gaz 4 feux vifs, four gaz gn 2/1 powerful



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 800x900xh850/920

Poids en Kg : 155

Puissance Gaz en Kcal/h : 41710

Description	Caractéristiques
Fourneau gaz 4 feux vifs, four gaz gn 2/1 powerful 4 brûleurs (4x 10 kW).	Puissance (kW) 41710 kcal/h
Four GN 2/1, dimensions 575x700xh300 mm (8,5 kW). Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm) avec cuvette de récolte liquide étanche, pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".	Référence G22/4BF8PW-N constructeur
Four en acier inox AISI 430, angles arrondis, sole en fonte, structure amovible, porte à double parois isolées, charnières à ressorts contrebalancés, poignée en inox.	Nombre de foyers 4
Brûleurs et couronnes en laiton à très haut rendement, technologie "Flower Flame", régulation par vanne gaz. Grilles en fonte émaillée (450x350 mm).	Hauteur (mm) 850/920
Four gaz, chauffage par brûleurs en inox à flamme stabilisée, régulation de 120°C à 280°C, en dotation 1 grille.	Profondeur (mm) 900
Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur	Largeur (mm) 900
ADVANTAGE FLOWER FLAME :	Taille des grilles GN 2/1
Une puissance et une précision dans la régulation jamais atteintes!	Températures 120° c - 280° c
Brevet exclusif permettant à la flamme du brûleur de s'adapter automatiquement au diamètre des casseroles (10 à 40 cm).	Type de branchement Gaz
	Puissance totale (kW) 48,5
	Configuration sur four
	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
	Plaqué coup de feu Non
	Longueur 800
	Dimensions 800 x 900 x 850/920 extérieures
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et
Autres informations	
Dimensions en L x P x H en mm : 800x900xh850/920	
Poids en Kg : 155	
Puissance Gaz en Kcal/h : 41710	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	déplacement incluse