

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse gaz digit.. cuve 23 lt. S/armG.Filtrage huile lift auto cook


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 850/920

kcal/h (gas) : 22355

Largeur (mm) : 400

Profondeur (mm) : 900

Hauteur (mm) : 850/920

 Volume (m³) : 0,69

kcal_power : 22355

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 108

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Version: avec filtrage automatique de l'huile, relevage automatique des paniers et AUTO COOK. Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm) avec zone de débordement, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité à l'eau "IPX5". Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. 2 paniers en acier chromé, dimensions 140x320xh150 mm. Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, munie d'une zone froide. Réalisation en acier inox AISI 304. Robinet de vidange (à bille) et bac pour décantation de l'huile. Couvercle en inox de série. Chauffage gaz, par brûleurs en inox placés sous la cuve, régulation de 120°C à 190°C. Panneau de commande digital programmable (5 programmes mémorisables). Affichage du temps de cuisson, de la température. Fonction "Melting Cycle" préchauffage lent pour les graisses animales ou végétales. 	Poids (en kg) 108	
	Référence constructeur	G22/F23CFSA4-AC
	Capacité d'huile par cuve (en l)	21 -- 25
	Zones de cuisson	Simple
	Avec vidange	Oui
	Températures	120° c – 190° c
	Type de branchement	Gaz
	Puissance totale (kW)	22355 kcal/h
	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm
	Dimensions extérieures (en mm)	400 x 900 x 850/920
	dimensions	400 x 900 x 850/920
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.• Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve. Filtrage automatique de l'huile, résultat, durée de vie augmentée de 50%, dispositif relevage automatique des paniers et fonction "AUTO COOK" (Permet de cuire différents lots du même produit en ajustant automatiquement le temps de cuisson pour un résultat optimal). <p>Solution brevetée réduisant les risques en cas de mauvaise utilisation (cuisson à faible niveau d'huile ou vidange d'huile chaude); réinitialisation facile du thermostat de sécurité; facilité d'utilisation (t ° inférieur sur les panneaux externes); résistance améliorée contre l'infiltration de graisse; système de lavage renforcé; prédisposé pour le filtre de papier et l'accessoire d'évacuation d'huile; programmes de compensation de charge automatique</p> <p>PLUS:</p> <p>ADVANTAGE:</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 900 x 850/920 kcal/h (gas) : 22355 Largeur (mm) : 400 Profondeur (mm) : 900 Hauteur (mm) : 850/920 Volume (m³) : 0,69 kcal_power : 22355 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 108</p>	