

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée positive 4 portes 449L Polar Série U

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

4 portes

Inox

Capacité : 449 L

Dimensions : 860(H) x 2230(L) x 600(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Intérieur en : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230/240 V 50 Hz

Type de gaz : R600a



Description	Caractéristiques																				
<p>Table réfrigérée positive 4 portes 449L Polar Série U Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant de la température Sans CFC Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme. Intérieur et extérieur en acier inoxydable Isolation parois 50 mm et joint de porte de remplacement Sans CFC. Bouton de contrôle EKTRON entièrement automatique et affichage numérique en continu. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps, intervalles entre chaque dégivrage reprogrammable. Froid ventilé. Température ambiante max 43°C Verrous inclus Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 9,30€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>4 portes Inox Capacité : 449 L Dimensions : 860(H) x 2230(L) x 600(P) mm</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G379</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>4 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>860(h) x 2230(l) x 600(p)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	G379	Version	Centrale	Configuration	4 portes	Profondeur (mm)	600	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	860(h) x 2230(l) x 600(p)mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	G379																				
Version	Centrale																				
Configuration	4 portes																				
Profondeur (mm)	600																				
Températures	-2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Dimensions extérieures	860(h) x 2230(l) x 600(p)mm																				
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Matières : Acier inoxydable Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230/240 V 50 Hz Type de gaz : R600a	