

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire réfrigérée négative 1 porte 440L Polar Série G


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Extérieur acier inoxydable

1 porte

Capacité : 440 L

Dimensions : 1950(H) x 685(L) x 710(P) mm

Dimensions Internes : 138(H) x 56(L) x 55,3(P) cm

Intérieur en : Aluminium

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 0,55 kW, 220-240 V, 1,1 A

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques
Armoire réfrigérée négative 1 porte 440L Polar Série G	Type de froid négatif
Armoires réfrigérées verrouillables avec portes à fermeture automatique, pour le stockage de denrées dans les cuisines professionnelles de volume moyen	Référence constructeur G591
Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant	Volume (en L) 440
Encombrement réduit pour s'insérer dans les petits espaces et lieux étroits	Nombre de portes 1 porte
Filtre amovible pour un entretien facile	Températures -20 °C à -10 °C
Roues verrouillables.	Type de branchement 230V
Bloc moteur situé sous l'appareil.	Groupe tropicalisé non
3 étagères à hauteur ajustable incluses.	Tranche de Volume en litres 500
Roulettes (freins à l'avant).	Dimensions extérieures ext : 1950(H) x 685(L) x 710(P) mm - int : 1380(H) x 560(L) x 553(P) mm
Indicateur digital de température et commande facilement accessible.	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse
Portes à fermeture automatique, verrouillables et réversibles.	
Froid ventilé	
Température ambiante maxi : 32°C	
Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 8,13€ par unité vendue	
Autres informations	
Extérieur acier inoxydable	
1 porte	
Capacité : 440 L	
Dimensions : 1950(H) x 685(L) x 710(P) mm	
Dimensions Internes : 138(H) x 56(L) x 55,3(P) cm	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Intérieur en : Aluminium Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 0,55 kW, 220-240 V, 1,1 A Type de gaz : R290	