

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table réfrigérée positive 2 portes Polar Série U 282L





Caractéristiques techniques

2 portes inox

compatible gn capacité : 282 l

dimensions: 1360 x 700 x 860 mm intérieur en : acier inoxydable cordon d'alimentation de série : oui epaisseur d'isolation : 5 cm

voltage: 230v

branchement - puissance - tension: 230 v

350 w 1,95 a

type de gaz : r600a

Description	Caractéristiques	
Table réfrigérée positive 2 portes Polar Série U 282L Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant de la température Sans CFC Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme. Intérieur compatible GN 1/1 Affichage électronique Porte à fermeture automatique Retour rapide à température Indicateur digital de température et commande facilement accessible Roulettes (freins à l'avant) Circulation d'air forcée par ventilateur Nombre d'étagères : 2 Capacité nette utile : 205 L Plage température ambiante : 5°C à 43°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 6,37€ par unité vendue	Type de froid	positif
	Classe énergétique	В
	Référence constructeur	G596
	Version	Centrale
	Configuration	2 portes
	Profondeur (mm)	700
	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
	Températures	-2°C à +5°C
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	non
	Puissance totale (kW)0,35	
	Dimensions extérieures (en mm)	1360 x 700 x 860
	Classe climatique	5
Autres informations 2 portes	Garantie 2 ans pièc déplacement inclus	es, main d'oeuvre et





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
inox compatible gn capacité: 282 l dimensions: 1360 x 700 x 860 mm intérieur en: acier inoxydable cordon d'alimentation de série: oui epaisseur d'isolation: 5 cm voltage: 230v branchement - puissance - tension: 230 v 350 w 1,95 a type de gaz: r600a	