

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée positive 3 portes Polar Série U 417L

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

3 portes

inox

compatible gastronorme,

capacité : 417 l

dimensions : 1795 x 700 x 860 mm

matières : acier inoxydable

intérieur en : acier inoxydable

cordon d'alimentation de série : oui

épaisseur d'isolation : 5 cm

voltage : 230v

branchement - puissance - tension: 230 v

350 w

1,95 a

type de gaz : r600a



Description	Caractéristiques
Table réfrigérée positive 3 portes Polar Série U 417L Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant de la température Sans CFC Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme. Intérieur format gastronorme GN 1/1. Température ambiante maxi 43°C Affichage électronique. Porte à fermeture automatique. Retour rapide à température. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Roulettes (freins à l'avant). Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 8,71€ par unité vendue	Classe énergétique B Type de froid positif Référence constructeur G597 Version Centrale Configuration 3 portes Profondeur (mm) 700 Taille des grilles (en mm) GN 1/1 Températures -2°C à +5°C Type de branchement Monophasé Groupe tropicalisé oui Puissance totale (kW) 0,35 Dimensions extérieures (en mm) 1795 x 700 x 860 Classe climatique 5
<u>Autres informations</u> 3 portes inox compatible gastronorme,	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
capacité : 417 l dimensions : 1795 x 700 x 860 mm matières : acier inoxydable intérieur en : acier inoxydable cordon d'alimentation de série : oui épaisseur d'isolation : 5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 230 v 350 w 1,95 a type de gaz : r600a	déplacement incluse