

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée négative 282L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

750W

Capacité utile totale: 282 litres

R290

Capacité : 282 L

Dimensions : 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm

Intérieur en : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 220-240 V

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																						
<p>Table réfrigérée négative 282L Polar Série U Pour les cuisines professionnelles où l'espace est limité, ces modèles offrent un espace de stockage réfrigéré ainsi qu'une surface de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant de la température Sans CFC Equipés de roulettes blocables pour un déplacement facile Les modèles 700mm sont compatibles gastronorme. Intérieur compatible GN 1/1 pour un remplissage et un accès rapides Construction facile à nettoyer Indicateur digital de température et commande facilement accessibles Porte à fermeture automatique Roulettes solides (freins à l'avant) facilitant la manoeuvrabilité Mode dégivrage automatique Retour rapide en température grâce au refroidissement assisté par ventilateur 2 étagères réglables robustes Capacité utile nette : 205L Température ambiante maximum : 32°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 6,70€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>750W</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">G599</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td style="text-align: right;">Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-20 °C à -10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">860(h) x 1360(l) x 700(p)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	G599	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	-20 °C à -10 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	860(h) x 1360(l) x 700(p)mm	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Type de froid	négatif																						
Référence constructeur	G599																						
Version	Centrale																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles	GN 1/1																						
Températures	-20 °C à -10 °C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	non																						
Dimensions extérieures	860(h) x 1360(l) x 700(p)mm																						
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Capacité utile totale: 282 litres R290 Capacité : 282 L Dimensions : 860(H) x 1360(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 220-240 V Type de gaz : R290	