

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation réfrigéré pizzas salades 254L Polar Série G



Caractéristiques techniques

inox
 compatible gn
 2 portes
 capacité : 5 x gn 1/6, prof 15 cm
 dimensions : 1010(h) x 900(l) x 700(p) mm
 intérieur en : acier inoxydable
 cordon d'alimentation de série : oui
 épaisseur d'isolation : 3,5 cm
 voltage : 230v
 branchement - puissance - tension: 220-240 v, 1,6 a single phase
 type de gaz : r600a

Description	Caractéristiques																		
<p>Comptoir de préparation réfrigéré pizzas salades 254L Polar Série G</p> <p>Comptoirs pratiques, parfaits pour préparer les pizzas, les salades, les sandwichs, etc</p> <p>Plan de travail en inox, espace saladette avec couvercle sur le dessus et stockage réfrigéré en partie basse</p> <p>Commande automatique avec affichage numérique constant et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps (La partie supérieure accepte 8 x GN 1/4 sur G605 et 5 x GN 1/6 sur G604, profondeur 150mm)</p> <p>Bacs GN vendus séparément</p> <p>Commandes précises et simples avec affichage digital</p> <p>Température ambiante: 32°C</p> <p>Dessus acier inoxydable 304</p> <p>Réfrigération statique</p> <p>Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps</p> <p>Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol.</p> <p>Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 6,44€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>inox compatible gn 2 portes capacité : 5 x gn 1/6, prof 15 cm dimensions : 1010(h) x 900(l) x 700(p) mm intérieur en : acier inoxydable</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G604</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2°C à 8°C</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>900 x 700 x 1010</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence constructeur	G604	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	2°C à 8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,15	Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 1010	Classe climatique	4
Référence constructeur	G604																		
Configuration	2 portes																		
Profondeur (mm)	700																		
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																		
Températures	2°C à 8°C																		
Groupe tropicalisé	non																		
Puissance totale (kW)	0,15																		
Dimensions extérieures (en mm)	900 x 700 x 1010																		
Classe climatique	4																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
cordon d'alimentation de série : oui épaisseur d'isolation : 3,5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 220-240 v, 1,6 a single phase type de gaz : r600a	