

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir à salade réfrigéré 368L Polar Série G



Caractéristiques techniques

Inox
 3 portes
 Compatible GN
 Capacité : Intérieur GN 1/1
 Dimensions : 885(H) x 1370(L) x 700(P) mm
 Intérieur en : Acier inoxydable
 Cordon d'alimentation de série : oui
 Epaisseur d'isolation : 3,5 cm
 Voltage : 230V
 Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A
 Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																
<p>Comptoir à salade réfrigéré 368L Polar Série G Comptoirs compacts pour la préparation de sandwichs, salades, sushis.. Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément) La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1 Tablette de travail en polypropylène Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC. Panneau de contrôle digital facile à utiliser. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Froid statique assisté par ventilateur Fourni avec 3 étagères réglables et 3 protections pour le sol Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 6,96€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p> Inox 3 portes Compatible GN Capacité : Intérieur GN 1/1 Dimensions : 885(H) x 1370(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G607</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>885(h) x 1370(l) x 700(p)mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence constructeur	G607	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	2 °C à 8 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	885(h) x 1370(l) x 700(p)mm
Référence constructeur	G607																
Configuration	3 portes																
Profondeur (mm)	700																
Températures	2 °C à 8 °C																
Type de branchement	230V																
Groupe tropicalisé	non																
Avec vitrine	Non																
Dimensions extérieures	885(h) x 1370(l) x 700(p)mm																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 0,34 kW, 220-240 V, 1,5 A Type de gaz : R600a	