Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière gaz 6 feux vifs -Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1100 x 700(730) x 250/320
Kcal/h (gas) : 36120
Longueur (mm): 1100
Largeur (mm): 700(730)
Hauteur(mm): 250/320
Volume: (m³): 0,5
Kcal_power: 36120
Branchement: GAZ

Description

- 6 brûleurs 6x 7 kW High Efficiency-Flexibility.
  - Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
  - Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, cuvettes récolte liquide integrées, étanchéité à l'eau "IPX5".
  - Cheminée arrière en acier inox AISI 304
  - Brûleurs à feux vifs en fonte traitée étanche, couronne en laiton (à très haut rendement). Régulation des bruleurs de 1,5 à 7 kW par vanne gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.
  - Grilles supérieures en fonte émaillée, dimensions 330x300 mm. (lavables en lave-vaisselle).

ADVANTAGE :
Combinant puissance, efficacité, flexibilité, nos bruleurs H.E.F. (High Efficiency & Flexibility), s'adapteront très facilement à tous les types de batteries de cuisine professionnelle. Bruleurs à très haut rendement (7 kW), interchangeables à souhait, couronne en laiton, allumage automatique par veilleuse (100% protégée) et sécurité par thermocouple.

PLUS:
Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et

Caractéristiques

Référence constructeur	G7/6B11T-N
Nombre de foyers	6
Températures	NC
Type de branchement	Gaz
Puissance totale (kW)	42
Configuration	a poser
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Dimensions extérieures (en mm)	1100 x 700(730) x 250/320

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" . **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1100 x 700(730) x 250/320 Kcal/h (gas) : 36120 Longueur (mm): 1100 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m³): 0,5 Kcal_power: 36120 Branchement: GAZ	