

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve 40 Lt s/paniers , sur armoire



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 11438

Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh850/920

Poids en KG : 68

Description	Caractéristiques																												
<p>Cuiseur à pâtes gaz 1 cuve 40 Litres s/paniers , sur armoire                      - Cuve GN 1/1, dimensions 510x310xh300 mm.                      NB : paniers en option.                      - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.                      - Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304.                      - Cheminée arrière en acier inox AISI 304.                      - Cuve "emboutie" en acier inox AISI 316 avec tous les coins et angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, épaisseur 15/10ème, résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'un trop plein pour les amidons. La vanne du robinet d'eau pour le remplissage de la cuve est placée sur la face avant de l'appareil, le robinet de décharge dans l'armoire inférieure. Une évacuation au réseau d'eau usagée est à prévoir.                      - Chauffage gaz, par des brûleurs à flamme horizontale, placés en-dessous de la cuve. Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne gaz, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo électrique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.                      ADVANTAGE:                      Cuiseur polyvalent pour pâtes, riz, légumes, oeufs, ,,,, Le TOP spécialement embouti permettra d'égoutter les divers paniers à pâtes, ainsi que de contenir les éventuels débordement de l'eau. La cuve est réalisée en acier inox AISI 316 (résistant à la corrosion du sel et à l'usure), complètement soudée (en continu), elle est munie de série d'un filtre à la sortie de la décharge et d'un deuxième filtre à l'évacuation du trop-plein, de manière à retenir les pâtes tombées dans l'eau de cuisson, évitant ainsi de boucher les canalisations. Sur demande: couvercle pour cuve, permettant une</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>11438</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>G7/CPA7</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>850/920</td></tr> <tr><td>Avec vidange</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>700(730)</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>700(730)</td></tr> <tr><td>Nombre de cuve(s)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Gaz</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Configuration</td><td>Sur placard</td></tr> <tr><td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>700</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>700</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>700 x 700(730) x 850/920</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td></tr> </table>	Puissance (kW)	11438	Référence constructeur	G7/CPA7	Hauteur (mm)	850/920	Avec vidange	Oui	Profondeur (mm)	700(730)	Largeur (mm)	700(730)	Nombre de cuve(s)	1	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	0	Configuration	Sur placard	Intégrable dans une ligne de cuisson	700	Longueur	700	Dimensions extérieures	700 x 700(730) x 850/920	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	11438																												
Référence constructeur	G7/CPA7																												
Hauteur (mm)	850/920																												
Avec vidange	Oui																												
Profondeur (mm)	700(730)																												
Largeur (mm)	700(730)																												
Nombre de cuve(s)	1																												
Type de branchement	Gaz																												
Puissance totale (kW)	0																												
Configuration	Sur placard																												
Intégrable dans une ligne de cuisson	700																												
Longueur	700																												
Dimensions extérieures	700 x 700(730) x 850/920																												
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																													

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ébullition de l'eau plus rapide!!... ainsi que de nombreux paniers spécifiques.</p> <p>PLUS :</p> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p>- Cuve GN 1/1, 510x310xh300 mm, 40 lit. (NB:paniers en option)</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Puissance Gaz en Kcal/h : 11438 Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh850/920 Poids en KG : 68</p>	