

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Plaque de cuisson gaz lisse chrome dur, module 1/1 -Top-



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320

Kcal/h (gas) : 12040

Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m³): 0,3

Kcal_power: 12040

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions utiles de la surface de cuisson 630x540 mm, 34 dm². <ul style="list-style-type: none"> ◦ Version : plaque lisse au chrome dur "50 µm". ◦ 2 zones de cuisson indépendantes. ◦ Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables. ◦ Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5". ◦ Cheminée arrière en acier inox AISI 304. ◦ Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, entièrement soudée au top, inclinée en avant. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil. ◦ Rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés (voir A7/PS...). ◦ Chauffage gaz, par brûleurs en inox à flamme stabilisée. Régulation de la flamme des brûleurs, par une vanne thermostatique gaz T° 300°C, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo électrique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm" vous garantit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 - Hygiène irréprochable. 2 - Facilité d'entretien. 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">G7/PLCD7T-N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de revêtement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Chrome</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de surface</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Lisse</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">300° c</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gaz</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeurs en cm</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Entre 41 et 79</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">12040 kcal/h</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700 mm</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de plancha</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A poser</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700 x 700(730) x 250/320</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	G7/PLCD7T-N	Type de revêtement	Chrome	Type de surface	Lisse	Températures	300° c	Type de branchement	Gaz	Largeurs en cm	Entre 41 et 79	Puissance totale (kW)	12040 kcal/h	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Type de plancha	A poser	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	G7/PLCD7T-N																						
Type de revêtement	Chrome																						
Type de surface	Lisse																						
Températures	300° c																						
Type de branchement	Gaz																						
Largeurs en cm	Entre 41 et 79																						
Puissance totale (kW)	12040 kcal/h																						
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																						
Type de plancha	A poser																						
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320																						
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.</p> <p>PLUS :</p> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology" Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 250/320 Kcal/h (gas) : 12040 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m³): 0,3 Kcal_power: 12040 Branchement: GAZ</p>	