

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Cuisinière 2 feux vifs, taque coup de feu gaz-Top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1100 x 700(730) x 250/320

Kcal/h (gas) : 20640

Longueur (mm): 1100

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 250/320

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,52

Kcal\_power: 20640

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 brûleurs (2x 7 kW) High Efficiency-Flexibility.</li> <li>• Plaque coup de feu, dimensions 670x585 mm (10kW).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.</li> <li>◦ Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, cuvettes récolte liquide intégrées, étanchéité à l'eau "IPX5".</li> <li>◦ Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Brûleurs à feux vifs en fonte traitée étanche, couronne en laiton (à très haut rendement). Régulation par une vanne gaz. Régulation des brûleurs de 1,5 à 7 kW par vanne gaz, allumage par veilleuse et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> <li>◦ Grilles supérieures en fonte émaillée, dimensions 330x300 mm. (lavables en lave-vaisselle).</li> <li>◦ Plaque coup de feu en fonte (10 mm) avec anneau central amovible, chauffage gaz par un brûleur positionné au centre de la chambre de combustion. Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre. Régulation par une vanne gaz, allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple.</li> </ul> </li> </ul> <p>ADVANTAGE :</p> <p>Combinant puissance, efficacité, flexibilité, nos brûleurs H.E.F. (High Efficiency &amp; Flexibility), s'adapteront très facilement à tous les types de batteries de cuisine professionnelle. Brûleurs à très haut rendement (7 kW), interchangeables à souhait, couronne en</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">G7/T2B11T-N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">NC</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gaz</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">14</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">a poser</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700 mm</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Oui</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1100 x 700(730) x 250/320</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	G7/T2B11T-N	Nombre de foyers	2	Températures	NC	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	14	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Plaque coup de feu	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	1100 x 700(730) x 250/320	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Référence constructeur	G7/T2B11T-N																				
Nombre de foyers	2																				
Températures	NC																				
Type de branchement	Gaz																				
Puissance totale (kW)	14																				
Configuration	a poser																				
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																				
Plaque coup de feu	Oui																				
Dimensions extérieures (en mm)	1100 x 700(730) x 250/320																				
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>laiton, allumage automatique par veilleuse (100% protégée) et sécurité par thermocouple.</p> <p>PLUS :</p> <p>Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1100 x 700(730) x 250/320 Kcal/h (gas) : 20640 Longueur (mm): 1100 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,52 Kcal_power: 20640 Branchement: GAZ</p>	