Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau taque coup de feu gaz, four gaz GN 2/1

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 850/920
Kcal/h (gas) : 13760
Longueur (mm): 700
Largeur (mm): 700(730)
Hauteur(mm): 850/920
Volume: (m^3): 0,73
Kcal_power: 13760
Branchement: GAZ

Description

- Plaque coup de feu, dimensions 670x585 mm (10 kW).
- Four gaz (6 kW), dimensions 560x660xh310 mm.

- Réalisation en acier inox 304, pieds réglables en inox.
- Top embouti (15/10 mm), étanchéité à l'eau "IPX5".
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Enceinte du four et porte à double paroi (emboutie) réalisées en acier inox et munies d'une isolation thermique, guides latérales sur 3 niveaux. Porte du four sur charnières à ressort, poignée en acier inox.
- Plaque coup de feu en fonte (10 mm) avec anneau central amovible, chauffage gaz par un brûleur positionné au centre de la chambre de combustion. Chambre de combustion isolée thermiquement par de la laine de verre. Régulation par une vanne gaz, allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.
- Four gaz, chauffage par brûleurs en inox à flamme stabilisée. Régulation de la température du four de 150°C à 290°C, par une vanne gaz thermostatique, allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple, en dotation 1 grille.

Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO

Caractéristiques

Référence constructeur	G7/TF7-N
Nombre de foyers	1
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	150° c - 290° c
Type de branchement	Gaz
Puissance totale (kW)	16
Configuration	sur four
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Plaque coup de feu	Oui
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 850/920

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" . **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 700(730) x 850/920 Kcal/h (gas) : 13760 Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m^3): 0,73 Kcal_power: 13760 Branchement: GAZ	