Fourneau plaque coup de feu gaz, armoire ouverte

Caractéristiques techniques
Puissance Gaz en Kcal/h : 10320
Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920
Poids en KG : 100

Description

Fourneau taque coup de feu gaz, armoire ouverte
- Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm)
- Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm).
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Top embouti (20/10 mm).
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Plaque coup de feu en fonte (10 mm) à haute conductibilité thermique, anneau central amovible, chauffage gaz par brûleur en fonte positionné au centre de la chambre de combustion, isolation en céramique. Régulation par une vanne gaz (+/- 500°C), allumage par piézo-électrique et sécurité par thermocouple, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.

PLUS :
L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAH to HEAD" ....
- Plaque (12 kW) coup de feu (755x625 mm) - Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740xh360 mm).

Autres informations

Puissance Gaz en Kcal/h : 10320

Caractéristiques

Référence constructeur	G9/TA8-LIQ
Dimensions extérieures (en mm)	800 x 900 x 850/920

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920 Poids en KG : 100	