

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Machine sous-vide, chambre 420x370xh135 mm - 16 m3/h**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440

Puissance en kw: 1.1

Longueur (mm): 480

Largeur (mm): 515

Hauteur(mm): 440

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe à vide capacité 16m3/h. (de type Busch)</li> <li>• Durée du cycle 20-40 secondes.</li> <li>• Dimensions de la chambre : 420x370xh135 mm (Longueur de soudure: 420mm).</li> <li>• Livrée avec plaque d'insertion volumique, pour un cycle rapide et un bon positionnement de vos produits</li> <li>• Panneau de commande digital, 1 programme mémorisable, programme d'entretien et nettoyage de la pompe.</li> <li>• Sur demande: plaque inclinée pour produits liquides, 2 barres de soudure, .....</li> <li>• Machines professionnelles de table</li> <li>• Le vide est géré en % grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance.</li> <li>• Chambre à vide emboutie, réalisée en acier inox AISI 304, entretien aisé garantissant une hygiène parfaite.</li> <li>• Barre de soudure amovible.</li> <li>• Double soudure rigoureuse de 3,5 mm.</li> <li>• Couvercle bombé transparent, ouverture avec piston.</li> <li>• Châssis en acier inox AISI 304.</li> <li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur</li> <li>•</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GA-104/S</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Machine sous vide à :</td> <td>A cloche de table</td> </tr> <tr> <td>Longueur barre de soudure</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>480 x 515 x 440</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,1	Référence constructeur	GA-104/S	Hauteur (mm)	440	Profondeur (mm)	515	Largeur (mm)	515	Type de branchement	Monophasé	Machine sous vide à :	A cloche de table	Longueur barre de soudure	420	Puissance totale (kW)	1,1	Longueur	480	Dimensions extérieures	480 x 515 x 440	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	1,1																								
Référence constructeur	GA-104/S																								
Hauteur (mm)	440																								
Profondeur (mm)	515																								
Largeur (mm)	515																								
Type de branchement	Monophasé																								
Machine sous vide à :	A cloche de table																								
Longueur barre de soudure	420																								
Puissance totale (kW)	1,1																								
Longueur	480																								
Dimensions extérieures	480 x 515 x 440																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
<b>ADVANTAGE :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Machines sous vide (made in Europe), de conception innovante, a été spécialement conçue pour vos mises sous vide journalières ou ponctuelles. Ces principaux atouts ?</li> </ul>	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Pompe Busch, contrôle par sensor de vide, double soudure, son faible encombrement, son ergonomie, sa robustesse !! Sur demande: plaque pour produits liquides, sachets sous vide, disponibles également pour la cuisson sous vide +110°.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440 Puissance en kw: 1.1 Longueur (mm): 480 Largeur (mm): 515 Hauteur(mm): 440 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,2 Branchement: Monophasé</p>	