

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine sous-vide, chambre 420x370xh135 mm - 16 m3/h

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440

Puissance en kw: 1.1

Longueur (mm): 480

Largeur (mm): 515

Hauteur(mm): 440

 Volume: (m³): 0,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																		
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe à vide capacité 16m3/h. (de type Busch) • Durée du cycle 20-40 secondes. • Dimensions de la chambre : 420x370xh135 mm (Longueur de soudure: 420mm). • Livrée avec plaque d'insertion volumique, pour un cycle rapide et un bon positionnement de vos produits • Panneau de commande digital, 1 programme mémorisable, programme d'entretien et nettoyage de la pompe. • Sur demande: plaque inclinée pour produits liquides, 2 barres de soudure, • Machines professionnelles de table • Le vide est géré en % grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance. • Chambre à vide emboutie, réalisée en acier inox AISI 304, entretien aisé garantissant une hygiène parfaite. • Barre de soudure amovible. • Double soudure rigoureuse de 3,5 mm. • Couvercle bombé transparent, ouverture avec piston. • Châssis en acier inox AISI 304. • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur <p>ADVANTAGE :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Machines sous vide (made in Europe), de conception innovante, a été spécialement conçue pour vos mises sous vide journalières ou ponctuelles. Ces principaux atouts ? Pompe Busch, 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GA-104/S</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Machine sous vide à</td> <td>: A cloche de table</td> </tr> <tr> <td>Longueur barre de soudure</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>16 m3/h</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>420 x 370 x 135</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>480 x 515 x 440</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	GA-104/S	Type de branchement	Monophasé	Machine sous vide à	: A cloche de table	Longueur barre de soudure	420	Capacité	16 m3/h	Dimension chambre interne	420 x 370 x 135	Puissance totale (kW)	1,1	Dimensions extérieures (en mm)	480 x 515 x 440	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Référence constructeur	GA-104/S																		
Type de branchement	Monophasé																		
Machine sous vide à	: A cloche de table																		
Longueur barre de soudure	420																		
Capacité	16 m3/h																		
Dimension chambre interne	420 x 370 x 135																		
Puissance totale (kW)	1,1																		
Dimensions extérieures (en mm)	480 x 515 x 440																		
Garantie 1 an sur les pièces incluse																			

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>contrôle par sensor de vide, double soudure, son faible encombrement, son ergonomie, sa robustesse !! Sur demande: plaque pour produits liquides, sachets sous vide, disponibles également pour la cuisson sous vide +110°.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 480 x 515 x 440 Puissance en kw: 1.1 Longueur (mm): 480 Largeur (mm): 515 Hauteur(mm): 440 Volume: (m³): 0,2 Branchement: Monophasé</p>	