

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table réfrigérée 1 porte 2 tiroirs 228L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Finition inox

Compatible GN 1/1

1 porte et 2 tiroirs

Capacité : 282 L

Dimensions : 850(H) x 1360(L) x 700(P) mm

Puissance /Productivité : 350 W

1,95 A.

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 5 cm

Voltage : 230V

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
<p>Table réfrigérée 1 porte 2 tiroirs 228L Polar Série U Tables professionnelles gain de place Possèdent 2 tiroirs en acier inoxydable pouvant accueillir des bacs GN 1/1 profondeur 150mm Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage numérique constant. Acier inoxydable. Equipé de roulettes verrouillables. Circulation d'air forcée Sans CFC Capacité gastronorme : 2 x GN 1/1 (prof 150mm) dans les tiroirs, 4 x GN 1/1 (prof 100mm) dans le compartiment porte. Nombre d'étagère : 1 Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 7,02€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finition inox Compatible GN 1/1 1 porte et 2 tiroirs Capacité : 282 L Dimensions : 850(H) x 1360(L) x 700(P) mm Puissance /Productivité : 350 W 1,95 A. Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 5 cm Voltage : 230V</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GD873</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>Portes + tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>850(h) x 1360(l) x 700(p)mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	GD873	Version	Centrale	Configuration	Portes + tiroirs	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	850(h) x 1360(l) x 700(p)mm
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	GD873																				
Version	Centrale																				
Configuration	Portes + tiroirs																				
Profondeur (mm)	700																				
Taille des grilles	GN 1/1																				
Températures	-2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Dimensions extérieures	850(h) x 1360(l) x 700(p)mm																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Type de gaz : R600a	