

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation 2 portes 405L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

inox
 compatible gn
 2 portes.
 capacité : 405 l
 dimensions : 1097(h) x 1225(l) x 760(p) mm
 puissance /productivité : 300 w
 2,5 a.
 cordon d'alimentation de série : oui
 voltage : 230v
 branchement - puissance - tension: 230 v
 300 w
 2,5 a
 type de gaz : r290

Description	Caractéristiques																										
<p>Comptoir de préparation 2 portes 405L Polar Série U Comptoirs de préparation réfrigérés grande capacité avec zone gastronomique Extérieur et couvercle isolant en acier inoxydable Contrôle entièrement automatique et affichage numérique constant Deux dimensions disponibles. Acier inoxydable Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Plan de travail/surface de coupe en polypropylène (290mm x 1225mm). Sans CFC. Roulettes verrouillables. Capacité gastronomique: 12 x GN 1/6 (prof 100mm). Température ambiante maxi: 43°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 8,97€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>inox compatible gn 2 portes. capacité : 405 l dimensions : 1097(h) x 1225(l) x 760(p) mm puissance /productivité : 300 w 2,5 a.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence</td> <td style="text-align: right;">GD882</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">760</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td style="text-align: right;">538 x 425</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">+2°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,3</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td style="text-align: right;">Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">1225 x 760 x 1097</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence	GD882	constructeur		Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	760	Taille des grilles (en mm)	538 x 425	Températures	+2°C à +5°C	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,3	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures (en mm)	1225 x 760 x 1097	Classe climatique	5	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence	GD882																										
constructeur																											
Configuration	2 portes																										
Profondeur (mm)	760																										
Taille des grilles (en mm)	538 x 425																										
Températures	+2°C à +5°C																										
Type de branchement	Monophasé																										
Groupe tropicalisé	oui																										
Puissance totale (kW)	0,3																										
Avec vitrine	Non																										
Dimensions extérieures (en mm)	1225 x 760 x 1097																										
Classe climatique	5																										
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
cordon d'alimentation de série : oui voltage : 230v branchement - puissance - tension: 230 v 300 w 2,5 a type de gaz : r290	