

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation 2 portes 405L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

inox
 compatible gn
 2 portes.
 capacité : 405 l
 dimensions : 1097(h) x 1225(l) x 760(p) mm
 puissance /productivité : 300 w
 2,5 a.
 cordon d'alimentation de série : oui
 voltage : 230v
 branchement - puissance - tension: 230 v
 300 w
 2,5 a
 type de gaz : r290

Description	Caractéristiques																								
<p>Comptoir de préparation 2 portes 405L Polar Série U Comptoirs de préparation réfrigérés grande capacité avec zone gastronomique Extérieur et couvercle isolant en acier inoxydable Contrôle entièrement automatique et affichage numérique constant Deux dimensions disponibles. Acier inoxydable Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Plan de travail/surface de coupe en polypropylène (290mm x 1225mm). Sans CFC. Roulettes verrouillables. Capacité gastronomique: 12 x GN 1/6 (prof 100mm). Température ambiante maxi: 43°C. Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 8,97€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p> inox compatible gn 2 portes. capacité : 405 l dimensions : 1097(h) x 1225(l) x 760(p) mm puissance /productivité : 300 w 2,5 a. </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence</td> <td>GD882</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>760</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>538 x 425</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1225 x 760 x 1097</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Référence	GD882	constructeur		Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	760	Taille des grilles	538 x 425	Températures	+2°C à +5°C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,3	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	1225 x 760 x 1097	Classe climatique	5
Référence	GD882																								
constructeur																									
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	760																								
Taille des grilles	538 x 425																								
Températures	+2°C à +5°C																								
Type de branchement	230V																								
Groupe tropicalisé	oui																								
Puissance totale (kW)	0,3																								
Avec vitrine	Non																								
Dimensions extérieures	1225 x 760 x 1097																								
Classe climatique	5																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
cordon d'alimentation de série : oui voltage : 230v branchement - puissance - tension: 230 v 300 w 2,5 a type de gaz : r290	