

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Mini bar de chambre dhôtel polar série g 29l**

**Caractéristiques techniques**

Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif)

Capacité : 29 L

Dimensions : 500(H) x 402(l) x 420(P) mm

Largeur : 402 mm

Profondeur : 420 mm

Hauteur : 500 mm

Matière : Acier

Dimensions Isolation : 4,8 cm

Dimensions de l'isolation : 4,8 cm

Type de gaz réfrigérant : R717 / 70g

Plage de températures : 4 °C à 12 °C

Voltage : 230V

Poids : 19,5 kg

Isolations : 4,8 cm

Matières : Acier

Poids() : 19.5 kg

Consommation énergétique quotidienne : 0.85 kWh/jour

Consommation énergétique annuelle : 317 kWh/an

Pieds : Pieds réglables

Température ambiante maximale : 32 °C

Épaisseur de l'isolation : 48 mm

Classement énergétique : G

| Description   | Caractéristiques   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
|---|--|---------------|----|-------|--------|--------------|--------------|-----------------------|------|-----------------------------|----|--------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 65W. Capacité : 29L.<br>Silencieux et efficace. Le mini-bar de chambre d'hôtel Polar est parfait pour tenir à disposition des clients des confiseries et boissons fraîches.<br>Fonctionnement presque silencieux - à peine audible<br>Conception facile à nettoyer qui fait gagner du temps<br>Éclairage LED économe en énergie<br>Verrouillable pour la sécurité des stocks<br>Les étagères chromées solides offrent beaucoup d'espace pour le contenu<br>Le dégivrage automatique optimise les performances et l'efficacité | <table border="1"> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+4°C à +12°C</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>402 x 420 x 500</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td>Serrure</td> </tr> </table> | Volume (en L) | 29 | Porte | Vitrée | Températures | +4°C à +12°C | Puissance totale (kW) | 0,06 | Tranche de Volume en litres | 30 | Dimensions extérieures (en mm) | 402 x 420 x 500 | Dotation | Serrure |
| Volume (en L)   | 29   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Porte   | Vitrée   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Températures  | +4°C à +12°C   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Puissance totale (kW)   | 0,06   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Tranche de Volume en litres   | 30   |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Dimensions extérieures (en mm)  | 402 x 420 x 500  |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| Dotation  | Serrure  |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |
| <b>Autres informations</b><br><br>Catégorie : Sous-comptoir réfrigéré (positif)<br>Capacité : 29 L<br>Dimensions : 500(H) x 402(l) x 420(P) mm  | <b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>  |               |    |       |        |              |              |                       |      |                             |    |                                |                 |          |         |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Caractéristiques |
|---|------------------|
| <p>Largeur : 402 mm<br/>Profondeur : 420 mm<br/>Hauteur : 500 mm<br/>Matière : Acier<br/>Dimensions Isolation : 4,8 cm<br/>Dimensions de l'isolation : 4,8 cm<br/>Type de gaz réfrigérant : R717 / 70g<br/>Plage de températures : 4 °C à 12 °C<br/>Voltage : 230V<br/>Poids : 19,5 kg<br/>Isolations : 4,8 cm<br/>Matières : Acier<br/>Poids() : 19.5 kg<br/>Consommation énergétique quotidienne : 0.85 kWh/jour<br/>Consommation énergétique annuelle : 317 kWh/an<br/>Pieds : Pieds réglables<br/>Température ambiante maximale : 32 °C<br/>Épaisseur de l'isolation : 48 mm<br/>Classement énergétique : G</p> |                  |