



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Groupe dextraction filtrant,2600 m/h, 2 vitesses





Caractéristiques techniques

dimensions en mm (I x I x h): 670 x 2000 x 670

puissance en kw 1.1 volt: 400/3n 50hz profondeur (mm): 670 largeur (mm): 2000 hauteur(mm): 670

volume: (m³): 1,2 branchement: triphasé

Description	Caractéristiques
a Codro on profiló d'oluminium	Référence GF30-2V constructeur
Cadre en profilé d'aluminium.	Débit d'air (en m3/h) 2600
Panneaux à double paroi isolés.	Type de branchementTriphasé
Inspection latérale.	Puissance totale (kW)1,1
Ventilateur à transmission par courroie 2 vitesses.	Dimensions 670 x 2000 x 670 extérieures (en mm)
Triple filtrage.	Vitesse (trs/min) 2 vitesses
Autres informations dimensions en mm (I x I x h): 670 x 2000 x 670 puissance en kw 1.1 volt : 400/3n 50hz profondeur (mm): 670 largeur (mm): 2000 hauteur(mm): 670 volume: (m³): 1,2 branchement: triphasé	Garantie 1 an sur les pièces incluse