Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L

Caterlite

Caractéristiques techniques
Puissance: 2x 2kW
Cuves 2x 3.5L
Utilisation peu intensive
Capacité : 2 x 3.5L
Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm
Matières : Acier inoxydable
Cordon d'alimentation de série : oui
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW

Description

Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L
Friteuses en acier inoxydable durable avec thermostat réglable pour maintenir avec précision la température désirée
Coupe-circuit de sécurité et de surchauffe
Paniers et couvercles fournis.
Coupe-circuit de sécurité.
Couvercle et panier fournis.
Coupe-circuit de sécurité.
Thermostat réglable.
Couvercle et panier fournis.
Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,12€ par unité vendue

Autres informations

Puissance: 2x 2kW
Cuves 2x 3.5L
Utilisation peu intensive
Capacité : 2 x 3.5L
Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm
Matières : Acier inoxydable
Cordon d'alimentation de série : oui
Voltage : 230V
Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW

Caractéristiques

Référence constructeur	GG199
Capacité d'huile par cuve (en l)	03 -- 04
Zones de cuisson	Double
Avec vidange	Non
Températures	130° c -190° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2x 2
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
Dimensions extérieures	415 x 429 x 240
voltage	230V

Garantie 1 an sur les pièces incluse