

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Arrière-bar porte pleine Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

104 bouteilles

Porte pleine simple.

Capacité : 104 bouteilles de 330 ml

Dimensions : 925(H) x 600(L) x 540(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 105,4 W | 1,1 A | 50 Hz

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques														
Arrière-bar porte pleine Polar Série G Stockez et conservez vos boissons fraîches facilement Contrôle de température intégré et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Porte pleine pivotante Verrouillable Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Etagères réglables Pieds réglables Température ambiante maxi 32°C Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 3,51€ par unité vendue	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>GH132</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Pleine</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Battante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>925(H) x 600(L) x 535(P)mm</td> </tr> </table>	Référence constructeur	GH132	Nombre de portes	1 porte	Porte	Pleine	Températures	2 °C à 8 °C	Type de branchement	230V	Porte	Battante	Dimensions extérieures	925(H) x 600(L) x 535(P)mm
Référence constructeur	GH132														
Nombre de portes	1 porte														
Porte	Pleine														
Températures	2 °C à 8 °C														
Type de branchement	230V														
Porte	Battante														
Dimensions extérieures	925(H) x 600(L) x 535(P)mm														
<u>Autres informations</u> 104 bouteilles Porte pleine simple. Capacité : 104 bouteilles de 330 ml Dimensions : 925(H) x 600(L) x 540(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 105,4 W 1,1 A 50 Hz Type de gaz : R600a	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse														