

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Vitrine réfrigérée positive 368L Noire**

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

**Caractéristiques techniques**

Capacité: 368 L

Dimensions: 1982(H) x 620(L) x 570(P) mm

Dimensions - Intérieur: 137,6(H) x 52,6(L) x 44,5(P) cm

Matériel: Acier peint et verre

Réfrigérant: R600a

Plage de Température: 2 °C à 8 °C

Alimentation: 230V

Poids: 134 kg

4 étagères réglables robustes maximisent la capacité

Construction facile à nettoyer gain de temps

Commandes et affichage de température numériques conviviaux

Les roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile

Dégivrage manuel facile

Le refroidissement assisté par ventilateur assure une récupération rapide de la température

L'éclairage intérieur met en valeur le contenu du réfrigérateur

Porte à double vitrage verrouillable pour plus de sécurité et d'efficacité (réversible)

Plage de température ambiante : 5°C à 32°C

Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement

Afin de réduire les déchets alimentaires dus à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : 4°C

Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période.

Classe énergétique: C

Indice d'efficacité énergétique: 20.2

Ecolabel UE: oui

Consommation énergétique quotidienne: 2.712kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 989.88kWh/an

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine réfrigérée positive 368L Noire

Classe climatique: 4

Description	Caractéristiques																								
<p>Si vous recherchez une solution fiable de présentation pour les aliments et les boissons, la vitrine réfrigérée Polar série G est un très bon choix pour économiser de l'espace. Elle offre un espace de rangement sur quatre étagères réglables robustes pour vos boissons et collations, tout en les mettant en valeur avec un éclairage élégant.</p> <p>Et grâce au bandeau lumineux en partie haute, l'attrait vers l'unité se fera facilement. La porte verrouillable à double vitrage garantit l'efficacité énergétique et la sécurité des stocks. Idéale pour les points de vente en libre-service ainsi que pour les bars et les boutiques touristiques.</p> <p>Les vitrines réfrigérées Polar Série G sont conçues pour un usage commercial quotidien dans des environnements professionnels exigeants. Avec une construction commerciale solide et des matériaux de haute qualité, les vitrines de la Série G constituent la gamme supérieure en matière de fiabilité et de performance. Choisissez la série G si vous avez besoin d'un appareil robuste qui excelle dans des conditions allant jusqu'à 32°C.</p> <p>Remarque : les informations sur les modèles sont disponibles dans la base de données des produits : https://eprel.ec.europa.eu/scree n/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction. L'identificateur de modèle se trouve généralement sur la paroi intérieure et au dos de l'appareil.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GH427</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>368</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>620 x 570 X 1982</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Classe énergétique	C	Type de froid	positif	Référence constructeur	GH427	Volume (en L)	368	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Oui	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,34	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures (en mm)	620 x 570 X 1982	Classe climatique	4
Classe énergétique	C																								
Type de froid	positif																								
Référence constructeur	GH427																								
Volume (en L)	368																								
Nombre de portes	1 porte																								
Caisson lumineux	Oui																								
Températures	+2°C à +8°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,34																								
Tranche de Volume en litres	400																								
Dimensions extérieures (en mm)	620 x 570 X 1982																								
Classe climatique	4																								
<p>Autres informations</p> <p>Capacité: 368 L Dimensions: 1982(H) x 620(L) x 570(P) mm Dimensions - Intérieur: 137,6(H) x 52,6(L) x 44,5(P) cm Matériel: Acier peint et verre Réfrigérant: R600a Plage de Température: 2 °C à 8 °C Alimentation: 230V Poids: 134 kg</p> <p>4 étagères réglables robustes maximisent la capacité Construction facile à nettoyer gain de temps Commandes et affichage de température numériques conviviaux Les roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement</p>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>facile</p> <p>Dégivrage manuel facile</p> <p>Le refroidissement assisté par ventilateur assure une récupération rapide de la température</p> <p>L'éclairage intérieur met en valeur le contenu du réfrigérateur</p> <p>Porte à double vitrage verrouillable pour plus de sécurité et d'efficacité (réversible)</p> <p>Plage de température ambiante : 5°C à 32°C</p> <p>Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement</p> <p>Afin de réduire les déchets alimentaires dûs à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : 4°C</p> <p>Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période.</p> <p>Classe énergétique: C</p> <p>Indice d'efficacité énergétique: 20.2</p> <p>Ecolabel UE: oui</p> <p>Consommation énergétique quotidienne: 2.712kWh/jour</p> <p>Consommation énergétique annuelle: 989.88kWh/an</p> <p>Classe climatique: 4</p>	