

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Vitrine réfrigérée négative 920L Noire**

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

**Caractéristiques techniques**

Capacité: 920 L

Dimensions: 2022(H) x 1370(L) x 720(P) mm

Matériel: Acier peint et verre

Réfrigérant: R290

Plage de Température: -22°C à -18°C

Alimentation: 230V

Poids: 212 kg

10 étagères réglables robustes avec étiquettes sur les bords pour mettre en valeur le contenu

Construction facile à nettoyer gain de temps

Commandes et affichage de température numériques conviviaux

Roulettes arrière et pieds réglables pour un positionnement facile

Dégivrage automatique facile

Éclairage LED interne économe en énergie pour réduire les coûts de fonctionnement tout en mettant en évidence le contenu

Le bandeau lumineux en partie haute attire l'attention des utilisateurs

Porte verrouillable double vitrage à fermeture automatique pour une meilleure efficacité énergétique (non réversible)

Plage de température ambiante : 5°C à 32°C

Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement

Afin de réduire les déchets alimentaires dus à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : -18°C

Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période.

Classe énergétique: F

Indice d'efficacité énergétique: 65.6

Ecolabel UE: oui

Consommation énergétique quotidienne: 23.523kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 8585.9kWh/an

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Vitrine réfrigérée négative 920L Noire**

Classe climatique: 4

Description	Caractéristiques																								
<p>Conçue pour tous types de commerces en libre-service, la vitrine négative double porte Polar série G vous aide à présenter les aliments surgelés pour maximiser les ventes.</p> <p>Avec sa grande capacité intérieure répartie sur dix étagères réglables robustes, vous pouvez offrir à vos clients un vaste choix, le tout efficacement mis en valeur par l'éclairage LED. Chaque étagère comporte des bords amovibles pratiques pour ajouter des prix ou d'autres informations sur le produit. En partie haute l'unité possède un bandeau lumineux très visible, parfait pour mettre en avant la marque et attirer les clients.</p> <p>Pour plus d'efficacité, les deux portes possèdent un double vitrage et une fermeture automatique, ce qui réduit considérablement la perte de température pendant l'utilisation. Pour le nettoyage, les roulettes arrière robustes et la conception de la vitrine garantissent un entretien rapide et facile.</p> <p>Les vitrines réfrigérées Polar Série G sont conçues pour un usage commercial quotidien dans des environnements professionnels exigeants. Avec une construction commerciale solide et des matériaux de haute qualité, les vitrines de la Série G constituent la gamme supérieure en matière de fiabilité et de performance. Choisissez la série G si vous avez besoin d'un appareil robuste qui excelle dans des conditions allant jusqu'à 32°C.</p> <p>Remarque : les informations sur les modèles sont disponibles dans la base de données des produits : https://eprel.ec.europa.eu/scree n/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction. L'identificateur de modèle se trouve généralement sur la paroi intérieure et au dos de l'appareil.</p>	<table><tr><td>Type de froid</td><td>négatif</td></tr><tr><td>Classe énergétique</td><td>F</td></tr><tr><td>Référence constructeur</td><td>GH429</td></tr><tr><td>Volume (en L)</td><td>920</td></tr><tr><td>Nombre de portes</td><td>3 portes</td></tr><tr><td>Caisson lumineux</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Températures</td><td>-18°C à -22°C</td></tr><tr><td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr><tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>1</td></tr><tr><td>Tranche de Volume en litres</td><td>1000</td></tr><tr><td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>1370 x 720 x 2022</td></tr><tr><td>Classe climatique</td><td>4</td></tr></table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Classe énergétique	F	Référence constructeur	GH429	Volume (en L)	920	Nombre de portes	3 portes	Caisson lumineux	Oui	Températures	-18°C à -22°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1	Tranche de Volume en litres	1000	Dimensions extérieures (en mm)	1370 x 720 x 2022	Classe climatique	4
Type de froid	négatif																								
Classe énergétique	F																								
Référence constructeur	GH429																								
Volume (en L)	920																								
Nombre de portes	3 portes																								
Caisson lumineux	Oui																								
Températures	-18°C à -22°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	1																								
Tranche de Volume en litres	1000																								
Dimensions extérieures (en mm)	1370 x 720 x 2022																								
Classe climatique	4																								
<p>Autres informations</p> <p>Capacité: 920 L Dimensions: 2022(H) x 1370(L) x 720(P) mm Matériel: Acier peint et verre Réfrigérant: R290 Plage de Température: -22°C à -18°C Alimentation: 230V Poids: 212 kg</p>																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>10 étagères réglables robustes avec étiquettes sur les bords pour mettre en valeur le contenu</p> <p>Construction facile à nettoyer gain de temps</p> <p>Commandes et affichage de température numériques conviviaux</p> <p>Roulettes arrière et pieds réglables pour un positionnement facile</p> <p>Dégivrage automatique facile</p> <p>Éclairage LED interne économe en énergie pour réduire les coûts de fonctionnement tout en mettant en évidence le contenu</p> <p>Le bandeau lumineux en partie haute attire l'attention des utilisateurs</p> <p>Porte verrouillable double vitrage à fermeture automatique pour une meilleure efficacité énergétique (non réversible)</p> <p>Plage de température ambiante : 5°C à 32°C</p> <p>Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement</p> <p>Afin de réduire les déchets alimentaires dûs à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé selon sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : -18°C</p> <p>Les poignées de porte, les charnières de porte, les cadrans et les boutons, les joints de porte, les bacs périphériques, les paniers et les étagères de stockage, adaptés à l'appareil, seront mis à la disposition des utilisateurs finaux et des utilisateurs professionnels pendant au moins huit ans après que la dernière unité du modèle soit mise sur le marché. Une sélection plus large de pièces sera également mise à la disposition des utilisateurs professionnels pour cette période.</p> <p>Classe énergétique: F Indice d'efficacité énergétique: 65.6 Ecolabel UE: oui Consommation énergétique quotidienne: 23.523kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 8585.9kWh/an Classe climatique: 4</p>	