

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Arrière-bar trois portes pivotantes polar série g noir 330l



Caractéristiques techniques

Capacité : 270 bouteilles de 330ml
 Dimensions : 900(H) x 1350(L) x 520(P) mm
 Matières : Acier peint
 Cable monté : oui
 Isolation : 4 cm
 Puissance : 350W. 2,43A
 Type de gaz : R600a
 Plage de température : 2 °C à 8 °C
 Poids : 80 kg
 Froid|Arrière-bars
 Cable fourni 2 : oui
 Puissance : 350 W
 Profondeur : 520 mm
 Hauteur : 900 mm
 Matière : Acier peint et verre
 Poids : 80 kg
 Largeur : 1350 mm
 Convient pour : Bars
 Consommation quotidienne d'énergie : 2.109 kWh/jour
 Consommation annuelle d'énergie : 769.785 kWh/an
 Indice d'efficacité énergétique : 47.75
 Type de pieds : Pieds réglables
 Température ambiante maximale : 38 °C
 Épaisseur de l'isolation : 40 mm
 Épaisseur de l'isolation : 40 mm
 Consommation d'énergie : 350 W
 Classe énergétique : D

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|------------------------|-------|------------------|----------|-------|--------|-------|----------|------------|--------------------|
| 350W. Portes pivotantes. R600a Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles. ARRIÈRE-BAR TROIS PORTES PIVOTANTES POLAR SÉRIE G NOIR 330L Conçu pour maximiser les ventes impulsives de boissons en bouteilles et en canettes, il permet de présenter et faciliter l'accès aux boissons phare sur six solides étagères | <table border="1"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GL004</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>3 portes</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Battante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>900(H) x 1350(L) x</td> </tr> </table> | Classe énergétique | D | Référence constructeur | GL004 | Nombre de portes | 3 portes | Porte | Vitrée | Porte | Battante | Dimensions | 900(H) x 1350(L) x |
| Classe énergétique | D | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | GL004 | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de portes | 3 portes | | | | | | | | | | | | |
| Porte | Vitrée | | | | | | | | | | | | |
| Porte | Battante | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions | 900(H) x 1350(L) x | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <p>réglables. L'éclairage LED et les portes double vitrage à fermeture automatique améliorent l'efficacité énergétique pour aider à réduire les coûts de fonctionnement. Construction commerciale solide garantissant une fiabilité à long terme. Les arrières-bars Polar Série G sont conçus pour une utilisation professionnelle quotidienne dans des environnements professionnels exigeants. Avec des composants résistants à l'usure et une construction commerciale solide, choisissez la Série G si vous prévoyez d'accéder fréquemment à l'unité. La gamme Polar Série G maintient la température de manière fiable dans des conditions de température ambiante jusqu'à 32 ° C.</p> <p>Autres informations</p> <p>Capacité : 270 bouteilles de 330ml Dimensions : 900(H) x 1350(L) x 520(P) mm Matières : Acier peint Cable monté : oui Isolation : 4 cm Puissance : 350W. 2,43A Type de gaz : R600a Plage de température : 2 °C à 8 °C Poids : 80 kg Froid Arrière-bars Cable fourni 2 : oui Puissance : 350 W Profondeur : 520 mm Hauteur : 900 mm Matière : Acier peint et verre Poids : 80 kg Largeur : 1350 mm Convient pour : Bars Consommation quotidienne d'énergie : 2.109 kWh/jour Consommation annuelle d'énergie : 769.785 kWh/an Indice d'efficacité énergétique : 47.75 Type de pieds : Pieds réglables Température ambiante maximale : 38 °C Épaisseur de l'isolation : 40 mm Épaisseur de l'isolation : 40 mm Consommation d'énergie : 350 W Classe énergétique : D</p> | <p>extérieures 520(P) mm</p> <hr/> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p> |