

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Arrière-bar trois portes pivotantes polar série g noir 330l



Caractéristiques techniques

capacité : 270 bouteilles de 330ml
 dimensions : 900(h) x 1350(l) x 520(p) mm
 matières : acier peint
 cable monté : oui
 isolation : 4 cm
 puissance : 350w. 2,43a
 type de gaz : r600a
 plage de température : 2 °c à 8 °c
 poids : 80 kg
 froid|arrière-bars
 cable fourni 2 : oui
 puissance : 350 w
 profondeur : 520 mm
 hauteur : 900 mm
 matière : acier peint et verre
 poids : 80 kg
 largeur : 1350 mm
 convient pour : bars
 consommation quotidienne d'énergie : 2.109 kwh/jour
 consommation annuelle d'énergie : 769.785 kwh/an
 indice d'efficacité énergétique : 47.75
 type de pieds : pieds réglables
 température ambiante maximale : 38 °c
 Épaisseur de l'isolation : 40 mm
 Épaisseur de l'isolation : 40 mm
 consommation d'énergie : 350 w
 classe énergétique : d

Description	Caractéristiques
350W. Portes pivotantes. R600a	Classe énergétique D
Arrière-bars pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées toujours fraîches et prêtes à servir. Contrôleur de température intégré et dégivrage automatique. Choisissez entre les portes à charnières ou coulissantes en fonction de la place dont vous disposez. Deux hauteurs disponibles.	Poids (en kg) 80
ARRIÈRE-BAR TROIS PORTES PIVOTANTES POLAR SÉRIE G NOIR 330L Conçu pour maximiser les ventes impulsives de boissons en bouteilles et en canettes, il permet de présenter et faciliter l'accès aux boissons phare sur six solides étagères réglables. L'éclairage LED et les portes double vitrage à fermeture	Référence constructeur GL004
	Nombre de portes 3 portes
	Porte Vitrée
	Températures +2°C à +8°C
	Type de branchement Monophasé

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques								
<p>automatique améliorent l'efficacité énergétique pour aider à réduire les coûts de fonctionnement. Construction commerciale solide garantissant une fiabilité à long terme. Les arrière-bars Polar Série G sont conçus pour une utilisation professionnelle quotidienne dans des environnements professionnels exigeants. Avec des composants résistants à l'usure et une construction commerciale solide, choisissez la Série G si vous prévoyez d'accéder fréquemment à l'unité. La gamme Polar Série G maintient la température de manière fiable dans des conditions de température ambiante jusqu'à 32 ° C.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Puissance totale (kW) 0,35</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Battante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1350 x 520 x 900</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td>6 grilles / porte</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance totale (kW) 0,35		Porte	Battante	Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 520 x 900	Dotation	6 grilles / porte
Puissance totale (kW) 0,35									
Porte	Battante								
Dimensions extérieures (en mm)	1350 x 520 x 900								
Dotation	6 grilles / porte								
<p>Autres informations</p> <p>capacité : 270 bouteilles de 330ml dimensions : 900(h) x 1350(l) x 520(p) mm matières : acier peint câble monté : oui isolation : 4 cm puissance : 350w. 2,43a type de gaz : r600a plage de température : 2 °c à 8 °c poids : 80 kg froid arrière-bars câble fourni 2 : oui puissance : 350 w profondeur : 520 mm hauteur : 900 mm matière : acier peint et verre poids : 80 kg largeur : 1350 mm convient pour : bars consommation quotidienne d'énergie : 2.109 kwh/jour consommation annuelle d'énergie : 769.785 kwh/an indice d'efficacité énergétique : 47.75 type de pieds : pieds réglables température ambiante maximale : 38 °c Épaisseur de l'isolation : 40 mm Épaisseur de l'isolation : 40 mm consommation d'énergie : 350 w classe énergétique : d</p>									