

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Tour pâtissier Polar Série U 2 portes

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

427L 2 portes

Capacité : 427 L

Dimensions : 860(H) x 1510(L) x 800(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Puissance /Productivité : 350 W

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Type de gaz : R600a



Description	Caractéristiques																		
<p>Tour pâtissier Polar Série U 2 portes Tours pâtisseries offrant un plan de travail supplémentaire Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps avec affichage digital constant Possèdent des roulettes blocables Compatibles avec les plaques à pâtisseries (600 x 400mm), capacité maximum 7 plaques par porte. Fourni avec une paire de rails pour plaques par porte Réfrigération ventilée pour une meilleure circulation de l'air Portes fermeture automatique Arrêt automatique du cycle de dégivrage Intérieur et extérieur en acier inoxydable Température ambiante maximum 43°C Portes verrouillables Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 9,10€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>427L 2 portes Capacité : 427 L Dimensions : 860(H) x 1510(L) x 800(P) mm Matières : Acier inoxydable Puissance /Productivité : 350 W Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Type de gaz : R600a</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GL183</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 8 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>860(H) x 1510(L) x 800(P)mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	GL183	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur	800	Températures	2 °C à 8 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	Dimensions extérieures	860(H) x 1510(L) x 800(P)mm
Type de froid	positif																		
Référence constructeur	GL183																		
Version	Centrale																		
Configuration	2 portes																		
Profondeur	800																		
Températures	2 °C à 8 °C																		
Type de branchement	230V																		
Groupe tropicalisé	oui																		
Dimensions extérieures	860(H) x 1510(L) x 800(P)mm																		