

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Arrière-bar Polar Série U 6 tiroirs



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Marque: Polar

Capacité: 536 L

Dimensions: 860(H) x 2002(L) x 513(P) mm

Matériel: Acier peint noir

Puissance: 280 W, 1,8 A

Réfrigérant: R600a / GWP 3

Plage de Température: 0 °C à 10 °C

Alimentation: 230V

Poids: 106 kg

Prise: Oui

6 tiroirs

Pieds réglables

Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps

Référence soumise à une Eco-participation de 18.42€ par unité vendue applicable en France uniquement

Refroidissement à air forcé

Température ambiante maximum 32°C

Tiroirs verrouillables

Extérieur acier peint et intérieur acier inoxydable

Fiche produit

Fournisseur: Polar

Numéro du modèle: GL187

Type de modèle: Table réfrigérée positive

Classe énergétique: C

Indice d'efficacité énergétique: 49.9

Ecolabel UE: non

Consommation énergétique quotidienne: 3.42kWh/jour

Consommation énergétique annuelle: 1248kWh/an

Capacité nette: 279L

Classe climatique: 4

Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 30°C

Description	Caractéristiques
Gardez vos boissons au frais. Contrôle de température intégré et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Le refroidissement à air forcé permet un refroidissement rapide et efficace. Les arrière-bars Polar Série U sont les plus performantes de la	Classe énergétique C
	Poids (en kg) 106
	Référence constructeur GL187

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques																		
marque Polar, conçus pour stocker de manière fiable vos produits à plus forte valeur. Conçus selon les spécifications commerciales les plus strictes, ces unités disposent d'un puissant refroidissement à air pulsé. Parfaits pour les sites à forte fréquentation, les arrières-bars Polar Série U maintiennent la température de manière fiable, même dans des conditions de température ambiante dépassant 32 ° C.	<table> <tr> <td>Volume (en L)</td><td>536</td></tr> <tr> <td>Nombre de portes</td><td>Tiroirs</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Pleine</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>0 °C à 10 °C</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>0,28</td></tr> <tr> <td>Porte</td><td>Tiroir</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>2002 x 513 x 860</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> </table>	Volume (en L)	536	Nombre de portes	Tiroirs	Porte	Pleine	Températures	0 °C à 10 °C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,28	Porte	Tiroir	Dimensions extérieures (en mm)	2002 x 513 x 860	Classe climatique	4
Volume (en L)	536																		
Nombre de portes	Tiroirs																		
Porte	Pleine																		
Températures	0 °C à 10 °C																		
Type de branchement	Monophasé																		
Puissance totale (kW)	0,28																		
Porte	Tiroir																		
Dimensions extérieures (en mm)	2002 x 513 x 860																		
Classe climatique	4																		
<u>Autres informations</u> Marque: Polar Capacité: 536 L Dimensions: 860(H) x 2002(L) x 513(P) mm Matériel: Acier peint noir Puissance: 280 W, 1,8 A Réfrigérant: R600a / GWP 3 Plage de Température: 0 °C à 10 °C Alimentation: 230V Poids: 106 kg Prise: Oui 6 tiroirs Pieds réglables Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Référence soumise à une Eco-participation de 18.42€ par unité vendue applicable en France uniquement Refroidissement à air forcé Température ambiante maximum 32°C Tiroirs verrouillables Extérieur acier peint et intérieur acier inoxydable Fiche produit Fournisseur: Polar Numéro du modèle: GL187 Type de modèle: Table réfrigérée positive Classe énergétique: C Indice d'efficacité énergétique: 49.9 Ecolabel UE: non Consommation énergétique quotidienne: 3.42kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 1248kWh/an Capacité nette: 279L Classe climatique: 4 Type d'utilisation: Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 30°C	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																		