

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Arrière-bar Polar Série U 2 portes et 4 tiroirs

Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

698l

capacité : 698 l

dimensions : 860(h) x 2542(l) x 513(p) mm

matières : acier peint noir

puissance /productivité : 440 w

cordon d'alimentation de série : oui

voltage : 230v

type de gaz : r600a



Description	Caractéristiques																								
<p>Arrière-bar Polar Série U 2 portes et 4 tiroirs Gardez vos boissons au frais Contrôle de température intégré et dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Le refroidissement à air forcé permet un refroidissement rapide et efficace. 4 étagères réglables et 4 tiroirs Pieds réglables Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Extérieur acier peint et intérieur acier inoxydable Refroidissement à air forcé Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 9,36€ par unité vendue</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>698l capacité : 698 l dimensions : 860(h) x 2542(l) x 513(p) mm matières : acier peint noir puissance /productivité : 440 w cordon d'alimentation de série : oui voltage : 230v type de gaz : r600a</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GL456</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>Porte + tiroirs</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Pleine</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à +10°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Battante</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2542 x 513 x 860</td> </tr> <tr> <td>Dotation</td> <td>4 grilles / porte</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Classe énergétique	D	Référence constructeur	GL456	Nombre de portes	Porte + tiroirs	Porte	Pleine	Températures	0°C à +10°C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,44	Porte	Battante	Dimensions extérieures (en mm)	2542 x 513 x 860	Dotation	4 grilles / porte	Classe climatique	4	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Classe énergétique	D																								
Référence constructeur	GL456																								
Nombre de portes	Porte + tiroirs																								
Porte	Pleine																								
Températures	0°C à +10°C																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	0,44																								
Porte	Battante																								
Dimensions extérieures (en mm)	2542 x 513 x 860																								
Dotation	4 grilles / porte																								
Classe climatique	4																								
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																									