Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle à capot HT50 Gastro M 400V

GASTRO M

Caractéristiques techniques
400v
6,75kw
raccord direct au réseau électrique.
dimensions : 635(l)x717(p)x1405(h)mm
voltage : 400v

Description

Lave-vaisselle à capot Gastro-M HT50, 400 Volt, en acier inoxydable 18/10, porte double paroi, commandes mécaniques, 2 cycles de lavage. Fonctionnement entièrement automatique lors de la fermeture du capot. Régulation thermostatique séparée des éléments chauffants pour le lavage et rinçage. Bras de lavage et de rinçage unis en acier inox faciles à nettoyer. Coupe-circuit de sécurité pour arrêter la machine en cas d'ouverture du capot. Raccord eau 3/4". Fourni avec 2 casiers 50x50.
Vidange par gravité (la machine doit être surélevée par rapport à la vidange). Raccord direct au réseau électrique. Produit nécessitant obligatoirement une installation par un professionnel pour bénéficier de la garantie.
Tout le materiel électrique triphasé est livré sans câble.

Information

- Marque: Gastro M

- Dimensions: 635(L)x717(P)x1405(H)mm
- Hardwired: oui
- Installation: Y
- Alimentation: 400V
- Poids: 140 kg

- Acier inoxydable 18/10 Aisi 304
- 2 cycles de lavage automatiques
- Casier 50x50
- Hauteur de passage 420mm

Caractéristiques

Référence constructeur	GL896
Dimensions du panier	500 x 500
Type de branchement	Triphasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	6,75
Dimensions extérieures (en mm)	635 x 717 x 1405
Doseur détergent intégré	non
Hauteur de charge	420 mm

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
• Consommation d'eau 3 litres par cycle • 900 assiettes par heure • Doseur produit de rinçage intégré **Autres informations** 400v 6,75kw raccord direct au réseau électrique. dimensions : 635(l)x717(p)x1405(h)mm voltage : 400v	