

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
2 feux vifs gaz à poser Gastro M 65/40 PCG
GASTRO M 

Caractéristiques techniques

2 feux vifs

Dimensions : 400(L)x 650(P)x 280(H)mm

Matières : Acier inoxydable

Description	Caractéristiques
<p>2 feux vifs gaz à poser Gastro M 65/40 PCG Feux vifs gaz, modèle à poser et modèles monoblocs sur baie ouverte, en acier inoxydable, nombre de feux vifs variable selon les modèles Tous les modèles possèdent des thermo-couples et plaques de débordement émaillées Gaz naturel de série et injecteurs butane/propane fournis. Acier inoxydable Produit nécessitant obligatoirement une installation par un professionnel pour bénéficier de la garantie. Plaque de débordement émaillée 1 feu vif 3,6 kW 1 feu vif 5 kW Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 1,56€ par unité vendue</p>	<p>Poids (en kg) 26 kg Référence constructeur GL916 Nombre de foyers 2 Températures NC Type de branchement Gaz Puissance totale (kW) 8,6 Configuration a poser Intégrable dans une ligne de cuisson 650 mm Dimensions extérieures (en mm) 400 x 650 x 280</p>
<p><u>Autres informations</u></p> <p>2 feux vifs Dimensions : 400(L)x 650(P)x 280(H)mm Matières : Acier inoxydable</p>	<p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>