

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur coffre vitré polar série g 200l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Catégorie : Congélateurs vitrines

Capacité : 200 L

Dimensions : 920(H) x 953(l) x 553(P) mm

Largeur : 953 mm

Profondeur : 553 mm

Hauteur : 920 mm

Matière : Acier

Informations diverses : 200W

Prise installée : Oui

Dimensions Isolation : 7,5 cm

Dimensions de l'isolation : 7,5 cm

Type de gaz réfrigérant : R600a

Plage de températures : -24 °C à -18 °C

Voltage : 230V

Poids : 42 kg

Isolations : 7,5 cm

Prise fournie : Oui

Matières : Acier Acier

Poids() : 42 kg

Consommation énergétique quotidienne : 2.04 kWh/jour

Consommation énergétique annuelle : 746 kWh/an

Indice de l'efficacité énergétique : 25.4

Pieds : Roulettes

Température ambiante maximale : 32 °C

Épaisseur de l'isolation : 75 mm

Consommation d'énergie : 200 W

Classement énergétique : C

Description	Caractéristiques
200W. Largeur: 953 mm. R290	Classe énergétique C
Congélateur coffre efficace, fiable et facile à nettoyer avec couvercle en verre verrouillable et coulissant. Grande capacité, robuste et silencieux, parfait pour les points de vente et les zones touristiques.	Isolation (en mm) 75
Livré avec 3 paniers robustes	Référence constructeur GM498
Construction facile à nettoyer avec bords internes arrondis	Volume (en L) 200
Commandes de température à cadran conviviales et affichage numérique	Couvercle Vitré
Portes vitrées coulissantes	Porte Coulissante
Les roulettes robustes permettent un positionnement facile	Températures -18°C à -24°C

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dégivrage manuel L'isolation de 75 mm réduit les coûts de fonctionnement et améliore l'efficacité Le récupérateur d'eau en façade avant permet un dégivrage et une vidange faciles Dimensions du panier : 2x 332(H)x437(L)x200(P)mm, 1x 332(H)x437(L)x400(P)mm Plage de température ambiante : 16°C à 32°C	Type de branchement Monophasé Puissance totale (kW) 0,2 Tranche de Volume 200 en litres Couleur Blanc Dimensions extérieures (en mm) 953 x 553 x 920
Autres informations Catégorie : Congélateurs vitrines Capacité : 200 L Dimensions : 920(H) x 953(l) x 553(P) mm Largeur : 953 mm Profondeur : 553 mm Hauteur : 920 mm Matière : Acier Informations diverses : 200W Prise installée : Oui Dimensions Isolation : 7,5 cm Dimensions de l'isolation : 7,5 cm Type de gaz réfrigérant : R600a Plage de températures : -24 °C à -18 °C Voltage : 230V Poids : 42 kg Isolations : 7,5 cm Prise fournie : Oui Matières : Acier Acier Poids() : 42 kg Consommation énergétique quotidienne : 2.04 kWh/jour Consommation énergétique annuelle : 746 kWh/an Indice de l'efficacité énergétique : 25.4 Pieds : Roulettes Température ambiante maximale : 32 °C Épaisseur de l'isolation : 75 mm Consommation d'énergie : 200 W Classement énergétique : C	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse