

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite basculante gaz 150 litres, chauffage indirect


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 850 x 1050

kcal/h (gas) : 20640

Puissance en kw: 0.2

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 1600

Largeur (mm): 850

Hauteur(mm): 1050

 Volume: (m³): 2,7

kcal_power: 20640

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> - Diamètre de la cuve 600 mm, profondeur 540 mm. - Cuve "emboutie", fond réalisée en acier inox AISI 316 poli (20/10 mm d'épaisseur) paroi réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur). Chauffage indirect, double enveloppe réalisée en acier inox 304 (15/10 mm d'épaisseur). - Réalisation en acier inox AISI 304, version sur colonnes en acier inox AISI 304 (livré avec kit de fixation au sol). Habillage: réalisation en acier inox AISI 304 (10/10 mm d'épaisseur). Plan de travail: réalisation en acier inox AISI 304 (15/10 mm d'épaisseur). - Cuve "emboutie" paroi réalisée en acier inox 304, fond en acier AISI 316 poli, résistant à la corrosion du sel et à l'usure. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve. - Basculement de la cuve motorisé. Commande sur la face frontale. - Couvercle "embouti" réalisée en acier inox 304, charnières auto compensées permettant une fermeture et une ouverture graduelles. - Chauffage indirect, cuve à double enveloppe réalisée en acier inox 304, remplissage par le groupe de sécurité et robinets de contrôle de niveau minimum/maximum de la double enveloppe. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,45 bar, avec manomètre, et soupape de dépression. - Chauffage gaz par brûleurs tubulaire en acier inox 304 à flamme stabilisée, régulation par vanne thermostatique. - Thermostat de sécurité, empêchant le fonctionnement sans eau 	Puissance (kW) 0,2	
	Référence constructeur	GMB/150I
	Capacité (en l)	150
	Hauteur (mm)	1050
	Profondeur (mm)	850
	Largeur (mm)	850
	Type de branchement	Gaz
	Puissance totale (kW)	0,2
	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non
	Basculante	Oui
	Longueur	1600
	Dimensions extérieures	1600 x 850 x 1050
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>dans la double enveloppe, ainsi qu'un pressostat de fonctionnement.</p> <p>- Température de travail jusqu'à 100°C.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1600 x 850 x 1050 kcal/h (gas) : 20640 Puissance en kw: 0.2 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 1600 Largeur (mm): 850 Hauteur(mm): 1050 Volume: (m³): 2,7 kcal_power: 20640 Branchement: GAZ</p>	