

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite basculante gaz 200 litres, chauffage indirect


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1750 x 1000 x 1050

kcal/h (gas) : 33540

Puissance en kw : 0.5

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 1750

Profondeur (mm) : 1000

Hauteur (mm) : 1050

 Volume (m³) : 3,4

kcal_power : 33540

Branchement : GAZ

Poids (Kg) : 485

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Diamètre de la cuve 760 mm, profondeur 500 mm. Cuve "emboutie", fond réalisée en acier inox AISI 316 poli (25/10 mm d'épaisseur) paroi réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur). Chauffage indirect, double enveloppe réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur). Réalisation en acier inox AISI 304, version sur colonnes en acier inox AISI 304 (livré avec kit de fixation au sol). Habillage: réalisation en acier inox AISI 304 (10/10 mm d'épaisseur). Plan de travail: réalisation en acier inox AISI 304 (15/10 mm d'épaisseur). Cuve "emboutie" paroi réalisée en acier inox 304, fond en acier AISI 316 poli, résistant à la corrosion du sel et à l'usure. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve. Basculement de la cuve motorisé. Commande sur la face frontale. Couvercle "embouti" réalisée en acier inox 304, charnières auto compensées permettant une fermeture et une 	Poids (en kg) 485
	Référence constructeur GMB/200I
	Capacité (en l) 200
	Températures 100° c
	Type de branchement Gaz
	Puissance totale (kW) 33540 kcal/h
	Intégrable dans une ligne de cuisson Non
	Basculante Oui
	Dimensions extérieures (en mm) 1750 x 1000 x 1050
	voltage 400/3N 50-60Hz
dimensions 1750 x 1000 x 1050	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>ouverture graduelles.</p> <ul style="list-style-type: none">• Chauffage indirect, cuve à double enveloppe réalisée en acier inox 304, remplissage par le groupe de sécurité et robinets de contrôle de niveau minimum/maximum de la double enveloppe. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,45 bar, avec manomètre, et soupape de dépression.• Chauffage gaz par brûleurs tubulaire en acier inox 304 à flamme stabilisée, régulation par vanne thermostatique.• Thermostat de sécurité, empêchant le fonctionnement sans eau dans la double enveloppe, ainsi qu'un pressostat de fonctionnement.• Température de travail jusqu'à 100°C. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1750 x 1000 x 1050 kcal/h (gas) : 33540 Puissance en kw : 0.5 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 1750 Profondeur (mm) : 1000 Hauteur (mm) : 1050 Volume (m³) : 3,4 kcal_power : 33540 Branchement : GAZ Poids (Kg) : 485</p>	