

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée centrale 2 portes prof. 700 314L

Caractéristiques techniques

Nombre de porte(s) : 2 portes
 Puissance totale (kW) : 0.56 kW
 Condenseur / Froid ventilé
 Température de travail (°C) : -2°C / +8°C
 Dimensions extérieures (mm) : 1360x700x850 mm
 Poids net (kg) : 98 kg
 Grilles : 2 x GN 1/1
 Réfrigérant : R134a
 Capacité (L) : 314 L
 Compresseur Zanussi ou Aspera
 Alimentation (V) : 230 V
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques	
Desserte inox réfrigérée 2 portes prof. 700 mm - Marque L2G	Type de froid	positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C -	Référence	gn2100tn
Construction inox -	constructeur	
Plan de travail inox -	Version	Centrale
1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte -	Configuration	2 portes
Dimension grilles : GN 1/1 -	Profondeur (mm)	700
Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure -	Taille des grilles	GN 1/1
Joints de portes magnétiques démontables plastifiés -	Groupe tropicalisé	non
Pieds inox réglables -	Dimensions	1360x700x850 mm
Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique -	extérieures	
Isolation 50 mm -	Garantie constructeur 1 an incluse	
Evaporateur d'air forcé -		
Thermostat électronique DIXELL -		
Réfrigérant R134a -		
Dégivrage automatique.		
Autres informations		
Nombre de porte(s) : 2 portes		
Puissance totale (kW) : 0.56 kW		
Condenseur / Froid ventilé		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Température de travail (°C) : -2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 1360x700x850 mm Poids net (kg) : 98 kg Grilles : 2 x GN 1/1 Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 314 L Compresseur Zanussi ou Aspera Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1	