

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée centrale 2 portes prof. 700 314L

Caractéristiques techniques

nombre de porte(s) : 2 portes
 puissance totale (kw) : 0.56 kw
 condenseur / froid ventilé
 température de travail (°c) : -2°c / +8°c
 dimensions extérieures (mm) : 1360x700x850 mm
 poids net (kg) : 98 kg
 grilles : 2 x gn 1/1
 réfrigérant : r134a
 capacité (l) : 314 l
 compresseur zanussi ou aspera
 alimentation (v) : 230 v
 nombre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 2 portes prof. 700 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C - Construction inox - Plan de travail inox - 1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte - Dimension grilles : GN 1/1 - Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure - Joints de portes magnétiques démontables plastifiés - Pieds inox réglables - Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique - Isolation 50 mm - Evaporateur d'air forcé - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant R134a - Dégivrage automatique.	Référence constructeur gn2100tn
	Version Centrale
	Configuration 2 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -2°C à +8 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé non
	Puissance totale (kW) 0,56
	Dimensions extérieures (en mm) 1360 x 700 x 850
Autres informations nombre de porte(s) : 2 portes puissance totale (kw) : 0.56 kw condenseur / froid ventilé température de travail (°c) : -2°c / +8°c	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
dimensions extérieures (mm) : 1360x700x850 mm poids net (kg) : 98 kg grilles : 2 x gn 1/1 réfrigérant : r134a capacité (l) : 314 l compresseur zanussi ou aspera alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1	