

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée centrale 2 portes + 3 tiroirs prof. 700

Caractéristiques techniques

Nombre de porte(s) : 2 portes + 1 bloc 3 tiroirs
 Dimensions intérieures des tiroirs : 304 x 513 mm
 Puissance totale (kW) : 0.66 kW
 Condenseur / Froid ventilé
 Température de travail (°C) : -2°C / +8°C
 Dimensions extérieures (mm) : 1795x700x850 mm
 Poids net (kg) : 161 kg
 Grilles : 2 x GN 1/1
 Réfrigérant : R134a
 Capacité (L) : 465 L
 Compresseur Zanussi ou Aspera
 Alimentation (V) : 230 V
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 2 portes + 1 bloc 3 tiroirs prof. 700 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C - Construction inox - Plan de travail inox - 1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte - Dimension grilles : GN 1/1 - Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure - Joints de portes magnétiques démontables plastifiés - SUR ROULETTES Ø 100MM	Référence constructeur gn3130tn
Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique - Isolation 50 mm - Evaporateur d'air forcé - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant R290 - Dégivrage automatique.	Version Centrale
Autres informations	Configuration Portes + tiroirs
Nombre de porte(s) : 2 portes + 1 bloc 3 tiroirs	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles GN 1/1
	Groupe tropicalisé non
	+ produit Tiroirs réfrigérés
	Dimensions extérieures 1795x700x850 mm
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dimensions intérieures des tiroirs : 304 x 513 mm Puissance totale (kW) : 0.66 kW Condenseur / Froid ventilé Température de travail (°C) : -2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 1795x700x850 mm Poids net (kg) : 161 kg Grilles : 2 x GN 1/1 Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 465 L Compresseur Zanussi ou Aspera Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1</p>	