

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Desserte réfrigérée centrale 4 portes prof. 700**

**Caractéristiques techniques**

Nombre de porte(s) : 4 portes  
 Puissance totale (kW) : 0.78 kW  
 Condenseur / Froid ventilé  
 Température de travail (°C) : -2°C / +8°C  
 Dimensions extérieures (mm) : 2230x700x850 mm  
 Poids net (kg) : 153kg  
 Grilles : 4 x GN 1/1  
 Réfrigérant : R134a  
 Capacité (L) : 616 L  
 Compresseur Zanussi ou Aspera  
 Alimentation (V) : 230 V  
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 4 portes prof. 700 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C - Construction inox - Plan de travail inox - 1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte - Dimension grilles : GN 1/1 - Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure - Joints de portes magnétiques démontables plastifiés - Pieds inox réglables - Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique - Isolation 50 mm - Evaporateur d'air forcé - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant R134a - Dégivrage automatique.	Référence constructeur gn4100tn
	Version Centrale
	Configuration 4 portes
	Taille des grilles GN 1/1
	Groupe tropicalisé non
	+ produit Premier prix
	Dimensions extérieures 2230x700x850 mm
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>
<b>Autres informations</b>	
Nombre de porte(s) : 4 portes Puissance totale (kW) : 0.78 kW Condenseur / Froid ventilé	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Température de travail (°C) : -2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 2230x700x850 mm Poids net (kg) : 153kg Grilles : 4 x GN 1/1 Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 616 L Compresseur Zanussi ou Aspera Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1	