

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Desserte réfrigérée murale 4 portes prof. 700

Caractéristiques techniques

Nombre de porte(s) : 4 portes
 Puissance totale (kW) : 0.78 kW
 Condenseur / Froid ventilé
 Température de travail (°C) : -2°C / +8°C
 Dimensions extérieures (mm) : 2230x700x850/1000 mm
 Poids net (kg) : 158 kg
 Grilles : 4 x GN 1/1
 Réfrigérant : R134a
 Capacité (L) : 616 L
 Compresseur Zanussi ou Aspera
 Alimentation (V) : 230 V
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 4 portes prof. 700 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C - Construction inox - Plan de travail inox - 1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte - Dimension grilles : GN 1/1 - Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure - Joints de portes magnétiques démontables plastifiés - Pieds inox réglables - Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique - Isolation 50 mm - Evaporateur d'air forcé - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant R134a - Dégivrage automatique.	Référence constructeur gn4200tn
	Version Murale
	Configuration 4 portes
	Taille des grilles GN 1/1
	Groupe tropicalisé non
	+ produit Premier prix
	Dimensions extérieures 2230x700x850/1000 mm
	Garantie constructeur 1 an incluse
Autres informations	
Nombre de porte(s) : 4 portes	
Puissance totale (kW) : 0.78 kW	
Condenseur / Froid ventilé	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Température de travail (°C) : -2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 2230x700x850/1000 mm Poids net (kg) : 158 kg Grilles : 4 x GN 1/1 Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 616 L Compresseur Zanussi ou Aspera Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1	