

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Grille pain électrique, automatique, bande 210 mm



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 3

Dimensions L x P X H en mm : 750x435xh260/320

Poids en KG : 26.5

Description	Caractéristiques																										
<p>Grille pain électrique, automatique, bande 210 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Productivité : 1080 toasteurs/h. - Interrupteur On/Off, commandes indépendantes (supérieur, inférieur). - Régulateur de vitesse du tapis. - Tapis en acier inox, largeur 210 mm, profondeur 500 mm, Hauteur réglable de 40 à 75 mm. - Construction en acier inox, partie supérieure pour maintenir au chaud. - Pieds réglables. - Productivité : 1080 toasteurs/h. - Interrupteur On/Off, commandes indépendantes (supérieur, inférieur). - Régulateur de vitesse du tapis. - Tapis en acier inox, largeur 210 mm, profondeur 500 mm, Hauteur réglable de 40 à 75 mm. - Construction en acier inox, partie supérieure pour maintenir au chaud. - Pieds réglables. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 3 Dimensions L x P X H en mm : 750x435xh260/320 Poids en KG : 26.5</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">GPE/210</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">260/320</td></tr> <tr><td>Introduction</td><td style="text-align: right;">Convoyeur</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">435</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">435</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">750</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">750 x 435 x 260/320</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	3	Référence constructeur	GPE/210	Hauteur (mm)	260/320	Introduction	Convoyeur	Nombre de niveaux	1	Profondeur (mm)	435	Largeur (mm)	435	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3	Longueur	750	Dimensions extérieures	750 x 435 x 260/320	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	3																										
Référence constructeur	GPE/210																										
Hauteur (mm)	260/320																										
Introduction	Convoyeur																										
Nombre de niveaux	1																										
Profondeur (mm)	435																										
Largeur (mm)	435																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	3																										
Longueur	750																										
Dimensions extérieures	750 x 435 x 260/320																										
voltage	230/1N 50HZ																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											