

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Caniveau de sol inox 400x400, sortie latérale


Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Matériel acier inoxydable AISI304 (1.4301), épaisseur de tôle de 2mm. • Corps rond hygiénique diamètre 110mm, le corps rond est embouti sans joint et est doté d'angles arrondis à hauteur de la plaque de fond. • Le bord supérieur périphérique est renforcé avec une barre massive en inox contre la charge mécanique et thermique selon EHEDG. • Le corps de l'avaloir et le siphon sont conçus à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans le corps de l'avaloir, mais uniquement dans le siphon selon EHEDG. • Débit siphon de sol 1 l/s, avec tamis. • Sortie horizontale DN75, grille en caillebotis a/s, classe L15kN selon EN1254. • Finition mordancé par immersion et passivé. <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Largeur en mm : 405 -Profondeur en mm : 405 -Hauteur en mm : 194 	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GS44-N</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>405 x 405 x 194</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Référence constructeur	GS44-N	Dimensions extérieures (en mm)	405 x 405 x 194
Référence constructeur	GS44-N				
Dimensions extérieures (en mm)	405 x 405 x 194				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
-Poids en KG : 13	