

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine chauffante, libre-service, avec porte vitrée, sur roues - FULL BLACK**


Description	Caractéristiques						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 étagères en grilles.</li> <li>• 1 porte.</li> <li>• Vente en libre-service.</li> <li>• Profondeur exposition 487 mm</li> <li>• Réalisation extérieure et intérieur en tôle d'acier peint en noir (Epoxy), latérales " panoramiques " double vitrage "Thermopane®"</li> <li>• Portes battantes renforcées.</li> <li>• Chauffage ventilé via l'interrupteur on/off, température homogène.</li> <li>• Eclairage supérieur de type LED, avec interrupteur.</li> <li>• Etagères en grilles acier inox AISI 304 (487 mm) réglables et incliné à 9°.</li> <li>• Régulateur électronique +65° +80° (affichage digital), interrupteur général On-Off.</li> </ul>	<table> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>HAS08-G5</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>820 x 741 x 1917</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	HAS08-G5	Dimensions extérieures (en mm)	820 x 741 x 1917	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Référence constructeur	HAS08-G5						
Dimensions extérieures (en mm)	820 x 741 x 1917						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.</li><li>• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vitrine murale pour l'exposition et la conservation des produits chauds dans les supermarchés, les cafétérias, les restaurants ou les stations-service</li><li>• Accès en libre-service rapide et pratique à une variété d'aliments prêts à consommer, n'importe où dans le magasin. le design vertical permet d'optimiser l'utilisation des espaces restreints.</li><li>• Version disponible avec hauteur 1497mm (Réf.: ...-P5 ) ou 1917mm (Réf.: ...-G5 )</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 820</li><li>-Profondeur en mm : 741</li><li>-Hauteur en mm : 1917</li><li>-Poids en KG : 195</li><li>-Puissance électrique : 3.1</li><li>-Températures Positives : +65° +80°</li></ul>	