

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine chauffante ventilée 3 gn 1/1 noire
**TECHNITALIA
GOLD**

Caractéristiques techniques

Capacité : 3 GN 1/1

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------|------------------------|--------|-------|--------|--------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|---|--------------------------------|------------------|---------|------|--------------------|------------|---|--|
| Vitrine chauffante ventilée 3 gn 1/1 noire Structure en acier peint. Portes arrières coulissantes en verre. Double vitrage. Éclairage intérieur LED horizontal. Thermostat électronique pour réglage précis de la température. Contrôle d'humidité. Chaleur ventilée avec pierre réfractaire +20 / +90°C. Tiroir à eau. DOTATION : 2 étagères en verre. | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>125 kg</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>HD1200</td> </tr> <tr> <td>Vitre</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>20° c - 90° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1185 x 675 x 720</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Système de chauffe</td> <td>résistance</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an sur les pièces incluse</td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 125 kg | Référence constructeur | HD1200 | Vitre | Droite | Températures | 20° c - 90° c | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 3 | Dimensions extérieures (en mm) | 1185 x 675 x 720 | voltage | 230V | Système de chauffe | résistance | Garantie 1 an sur les pièces incluse | |
| Poids (en kg) | 125 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | HD1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitre | Droite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 20° c - 90° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures (en mm) | 1185 x 675 x 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Système de chauffe | résistance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an sur les pièces incluse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Autres informations</u> Capacité : 3 GN 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |